

# 空冷塔25mm规格金属316L鲍尔环填料

产品名称	空冷塔25mm规格金属316L鲍尔环填料
公司名称	江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司
价格	.10/个
规格参数	规格型号:DN16/25/38/50/76/100 生产材质:金属、不锈钢、碳钢 是否定制:是
公司地址	江西省萍乡市开发区高新园西区
联系电话	15807992939 15807992939

## 产品详情

### 空冷塔25mm规格金属316L鲍尔环填料

直接空冷塔，从汽轮机排出的乏汽，通过管道直接送入冷却塔内的散热管，用风机通风冷却成凝结水，不要凝汽器，所以称直接空冷。直接空冷塔从汽轮机排出的乏汽，通过管道直接送入冷却塔内的散热管，用风机通风冷却成凝结水，不要凝汽器，所以称直接空冷。因为是将蒸汽直接送入散热管，而不像间接空冷送入冷却塔的是热水、因蒸汽体积比水大得多，所以送汽管特别粗，直径约为间接空冷的三倍多。另外，输汽管道不能漏汽，不然就会直接影响汽轮机真空，降低出力。

产品清晰图片：

#### 1、产品简介

空分空冷塔不锈钢鲍尔环填料 25mm规格金属316L鲍尔环是采用金属薄板冲制而成，在环壁上开出了两排带有内伸舌叶的窗孔。每排窗孔有五个舌叶，每个舌叶弯向环内，指向环心，在中心处几乎相搭，上下两层窗孔的位置相互错开，开孔的总面积约约为整个环壁面积的35%左右。与同规格的拉西环填料相比，由于鲍尔环填料在环壁上开了许多窗孔，使得塔内的气体和液体能够从窗口自由通过，所以填料层内的气、液体分布情况比拉西环填料有了较大的改善，其分离性能，所以鲍尔环填料仍是目前被采用的主要环形填料之一。不锈钢鲍尔环填料的外观各个边缘部分不应有毛刺和裂痕；填料环的接缝处不允许超过0.8mm的间隙。

车间拍摄实物图片：

#### 2、产品主要材质：

不锈钢鲍尔环主要材质有301、304、304L、316、316L、321、2205、高镍825等。

### 3、应用范围：

我公司生产的空分空冷塔不锈钢鲍尔环填料 25mm规格金属316L鲍尔环主要应用于：空分装置的空冷塔、二氧化碳吸收塔、水冷塔，尿素二段精馏塔下液管316L

不锈钢鲍尔环、真空精馏塔、处理热敏性、易分解、易聚合、易结碳的物料等。在 DETA 热钾碱法脱碳工业生产装置中，CO<sub>2</sub>

吸收塔采用碳钢鲍尔环填产，经三年的运行实践表明：一台 2.2m吸收塔，从原处理能力  $4 \times 10^4$  -  $4.4 \times 10^4$  氨 / 年提高到实际生产能力  $8 \times 10^4$  -  $10 \times 10^4$  氨 / 年，净化度比中间试验实验数据要好，一般都为 0.1%-0.3%。