

# 佛山混凝土井盖、树脂井盖检测

产品名称	佛山混凝土井盖、树脂井盖检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

### 佛山混凝土井盖、树脂井盖检测

一、树脂井盖的检验严格按照检验标准执行 1、外观：无明显铸造缺陷，图案清楚，字迹清晰。 2、平度检验：用专用胎具检验树脂井盖的平度。制作一个直径为产品尺寸，深度37mm的胎具，上述尺寸通过机加工而成，树脂井盖放在胎具中，不能有晃动及响声，树脂井盖不得高于胎具，深度（37mm）配合间隙在3mm。承重载荷采用抽检方式。在压力机做试压试验，树脂井盖承压360KN或210KN确认合格批次。

### 二、树脂井盖圈检验

1、外观：无明显的铸造缺陷。用专用工具检测井圈直径，控制范围直径在树脂井盖尺寸，深度40mm，螺栓孔要用专用检具逐检。 2、配合及喷漆检测：T型胶圈与井圈配合，胶圈放在T型槽要平，不超长或超短，粘接牢固，配合间隙不大于1mm。树脂井盖与井框配合组装要平，不晃动、无响声，盖与框高低配合不超过1mm。T型胶圈先粘牢固，再喷漆，树脂井盖（圈）喷漆均匀，无锈斑。就检查井的井圈而言，采用了内留圈口槽放置T型胶条，形成橡胶圈，即防止了检查树脂井盖的跑、跳、响，增加了树脂井盖与内承圈口的表面积，接触、吻合面积加大，从而杜绝了树脂井盖的跑、跳、响现象。为了防止在以后的使用中检查树脂井盖的井口位移，应该在检查井外圈设置三个120度分布的栓固点，通过与预埋栓的铆固，从而可以避免筑路过程中碾压造成的井圈位移，提高了井圈的防盗性能。