

脱硫塔PP材质烟气塔填料支撑格栅板

产品名称	脱硫塔PP材质烟气塔填料支撑格栅板
公司名称	江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司
价格	500.00/件
规格参数	规格型号:DN100-DN10000 生产材质:PP聚丙烯 是否定制:是
公司地址	江西省萍乡市开发区高新园西区
联系电话	15807992939 15807992939

产品详情

脱硫塔PP材质烟气塔填料支撑格栅板

1、 填料支撑格栅作用：a、阻止填料穿达填料支撑而掉下来；b、支撑操作状况下填料床层的重量；c、热电厂空气塔内件填料支承
PP材质烟气塔填料压圈支撑格栅板具有足够的自由面积以使气液两相自由通过。

产品实拍图片：

2、 填料压紧装置的分类：热电厂空气塔内件填料支承 PP材质烟气塔填料压圈支撑格栅板分为填料压板和床层限制板两大类，每类又有不同的型式。填料压板适用于陶瓷、石墨等制成的发生破碎的散装填料。

产品细节图片：

3、 填料压紧装置的自由截面积为什么要大于70 % ？

热电厂空气塔内件填料支承 PP材质烟气塔填料压圈支撑格栅板设计中，为防止在填料压紧装置处压降过大甚至发生液泛，要求填料压紧装置的自由截面积应大于70 %。

它的作用是在高气速（高压降）和负荷突然波动时，阻止填料产生相对运动，从而避免填料松动、破损。由于填料易碎，当碎屑淤积在床层填料的空隙间，使填料层的空隙率下降时，填料压板可随填料层一起下落，紧紧压住填料而不会形成填料的松动、降低填料塔的生产能力及分离效率。

产品大图：

4、填料压紧装置及作用：热电厂空气塔内件填料支承 PP材质烟气塔填料压圈支撑格栅板是填料压板自由放置于填料层上端，靠自身重量将填料压紧的一种装置。为了便于安装和检修，填料压紧装置不能与塔壁采用连续固定方式，对于小塔可用螺钉固定于塔壁，而大塔则用支耳固定。