

碱洗塔塑料格栅CPVC填料支撑板

产品名称	碱洗塔塑料格栅CPVC填料支撑板
公司名称	江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司
价格	500.00/件
规格参数	规格型号:DN100-DN10000 生产材质:PP RPP CPVC PVDF PFA 是否定制:是
公司地址	江西省萍乡市开发区高新园西区
联系电话	15807992939 15807992939

产品详情

碱洗塔塑料格栅CPVC填料支撑板

规整填料规格的选择

工业上常用碱洗塔塑料格栅CPVC填料支撑板 直径2.4米CPVC床层限位器定制的型号和规格的表达方法很多，国内习惯用比表面积表示，主要有125、150、250、350、500、700等几种规格。

同种类型的规整填料，其比表面积越大，传质效率越高，但阻力增加，通量减少，填料费用也明显增加。

选用时应从分离要求、通量要求、场地条件、物料性质及设备投资、操作费用等方面综合考虑，使所选填料既能满足技术要求，又具有经济合理性。

产品介绍：

碱洗塔塑料格栅CPVC填料支撑板 直径2.4米CPVC床层限位器是由塑料板、棒、管，经过加工厂后根据塔径、入孔的大小进行组装而成，设计、制造更简单，并提高了塔的利用空间。它是以塑料板片作为主要传质构件，塑料板片垂直于塔截面，与气流和液流方向平行，上下两层呈45度旋转，塔内气流和液流逆旋转，旋流流动接触。液体靠重力沿格栅表面下降，与上升的气体接触，在塑料板片表面呈膜状向下流动，气体作为边疆相自下而上运动，与液膜接触传质，气液之间形成滴状或膜状接触，因此传质效果好，吸收效率高。

氯化聚氯乙烯CPVC填料格栅/支撑产品图片

结构与尺寸：

碱洗塔塑料格栅CPVC填料支撑板 直径2.4米CPVC床层限位器需根据下列因素确定：塔径、塔体椭圆度、填料直径、填料层高度、栅板加工制造及安装拆卸。塔径较小是，采用整块式栅板。塔径小于350mm时，栅板可直接焊接在塔壁上，塔径在400-500mm时，栅板需搁置在焊接于塔壁的支撑圈上。直径较大时，宜用分块式栅板。塔径在600-800mm时，栅板由两块组成。塔径在900-1200mm时，栅板由三块组成。塔径在1400-1600mm时，栅板由四块组成。但不管栅板分成几块，均需将其搁置在焊接于塔壁的支撑圈或支撑块上，大塔的支撑圈还得用支持板来加强。分块式栅板，每块宽度为300-400mm.每块重量不能过重，以便从入孔进行装卸。

为了增加栅板的刚度，用于塔径大于900mm的栅板，须增加上、下连接板。但用于支撑波纹填料时，不用上连接板。