

酮肟型硅酮耐候密封胶 细腻膏状体

产品名称	酮肟型硅酮耐候密封胶 细腻膏状体
公司名称	龙口市宇龙胶业工贸有限公司
价格	10.00/支
规格参数	外观:细腻膏状体 密度:1.2（g/cm3） 表干时间:0.2（小时）
公司地址	龙口高新技术产业园区2号路
联系电话	13375452268 15954505145

产品详情

外观	细腻膏状体	密度	1.2（g/cm3）
表干时间	0.2（小时）	拉伸强度	1（MPa）
伸长率	400（%）	剪切强度	1.2（MPa）
贮存期	9	产地	山东
品牌	宇龙	固化条件	室温固化
固化时间	148（h）		
宇龙318酮肟型中性硅酮密封胶是一种单组份、中性固化的高品质建筑用硅酮密封胶，主要适用于塑钢、铝合金、不锈钢门窗以及建筑接缝的粘结与密封。特点：1、1号rtv含量达100%。			
2、粘接性能优异，适用范围广泛。3、中性固化，气味轻微，对基材无腐蚀。4、优异的耐高低温、耐紫外线以及耐气候老化性能。使用限制：本产品不适用于结构性装配的应用或是当欲施打的基材表面温度超过50℃之工程应用。注意事项：			
1、施胶表面必须清洁无污物，建议采用“两块抹布”清洁法以溶剂彻底清洁欲施胶表面。			
2、请保持施工场所通风良好。3、胶面不能喷漆。4、不能直接接触食品或饮用水的表面。			
5、使用过程中胶浆勿与皮肤长时间接触，若不慎溅入眼中，请立即就医诊治。6、使用者有责任于使用前进行自我效果测试，以达到满意的施工效果。贮存：贮存于干燥环境中及25℃以下以延长产品的有效使用期限。执行标准：gb/t14683-2003			