

# 护坡加筋麦克垫A生态加筋麦克垫A河道加筋麦克垫

产品名称	护坡加筋麦克垫A生态加筋麦克垫A河道加筋麦克垫
公司名称	安平县金宾丝网制造有限公司
价格	5.90/平方米
规格参数	规格:2*30 网孔:60*80 80*100 材质:锌铝合金丝 高尔凡丝 镀锌丝
公司地址	河北省衡水市安平县开发区
联系电话	0318-7611300 15175856004

## 产品详情

### 护坡加筋麦克垫A生态加筋麦克垫A河道加筋麦克垫

加筋麦克垫的强度较高，因此在实际施工过程中，能够减少受到以外损坏的几率，同时加筋麦克垫连贯性较高，因此能够减少加筋麦克垫之间的搭接，有利于减少材料重叠用量，提高施工经济效益。（6）抗冲刷性，能促淤效果强，加筋麦克垫的聚合物垫比较细密。

因此能够防治河水对护坡表面的冲刷；另外，加筋麦克垫表面比较粗糙，因此能够降低其附近水流的局部流速，对于局部有植被生长条件的区域，植被根系能够与麦克垫紧密的缠绕结合，提高抗冲刷能力。镀高尔凡加筋麦克垫的用途在岩土工程应用方面（尤其是基础处理方面），当工程建筑场地的岩土条件满足不了工程设计要求时。

加筋麦克垫特点：

适用范围：生态与自然恢复、市政景观工程、河道护坡、公路和铁路路基边坡稳定工程。

可植被性：加筋麦克垫的孔隙水为水流创造了条件，实现了水土之间的自然交换，使植被的自然生长成为现实。经过一段时间，结构和自然达到结合。

自渗透性：它的的孔隙有利于结构背后回填物中孔隙水的排出，降低土壤中的孔隙水压力，保证土壤的抗剪强度，有利于整个结构的稳定；同时，节省了传统围护结构所需排水设施的相关费用，降低了结构的整体成本。

加筋麦克垫一般使用分为两种镀锌加筋麦克垫（一般就是热镀锌的，编织的钢丝不容易生锈）镀高尔凡加筋麦克垫（5%锌铝合金-稀土元素，10%锌铝合金-稀土元素）加筋麦垫常做的规格6×8或8×10的孔做的比较多。

这个主要是用于边坡防护、护坡、生态复绿的工程，一般都是做小孔，丝就是和网孔相应的2.2mm、2.5mm、2.7mm的丝加筋麦克垫是一种加筋的三维土工垫，它是将三维聚丙烯材料挤压于机编六边形双绞合钢丝面上形成的，钢丝具有更优于EN10223-3标准的特性。