

PZ73W-10NR 高温灰渣阀、手动排渣阀、高温刀闸阀

产品名称	PZ73W-10NR 高温灰渣阀、手动排渣阀、高温刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1700.00/件
规格参数	型号:PZ73W-10NR 材质:2520不锈钢, 310S 性能:耐高温
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73W-10NR 高温灰渣阀、手动排渣阀、高温刀闸阀产品应用

适用于高温物料的控制,在循环流化床锅炉,沸腾炉,煤粉炉等输灰渣系统中,能调节灰渣的输送量,稳定工况,利于环保工作、用于电站锅炉输灰,渣系统。是冶金,煤炭,化工,制药等行业制粉系统中控制输送量的阀门。

PZ73W-10NR 高温灰渣阀、手动排渣阀、高温刀闸阀产品特点高温灰渣阀能适应高温,低温等恶劣环境下工作,特别是在1000 左右高温下工作,无需任何冷却装置,同时闸阀具有手动,电动功能,密封性能好,阀板,阀体均使用离合金材料,尤其是锅炉排灰渣系统中*的阀门。

PZ73W-10NR 高温灰渣阀、手动排渣阀、高温刀闸阀性能参数

公称压力 PN 壳体试验 1.5 Mpa密封试验 1.1 Mpa工作温度 橡胶 80

四氟密封 180 硬密封 1100 适用介质 糖浆,纸浆,污水,煤浆,灰,渣水混合物

PZ73W-10NR 高温灰渣阀、手动排渣阀、高温刀闸阀性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)
1.0/1.6	1.5/2.4	1.1/1.8

PZ73W-10NR 高温灰渣阀、手动排渣阀、高温刀闸阀主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢

PZ73W-10NR 高温灰渣阀、手动排渣阀、高温刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2
1.0	50	43	160	125	100
	65	46	180	145	120
	80	46	195	160	135
	100	52	215	180	155
	125	56	245	210	185
	150	56	280	240	210
	200	60	335	295	265
	250	68	390	350	320
	300	78	440	400	368
	350	78	500	460	428
	400	102	565	515	482
	450	114	615	565	532
	500	127	670	620	585
	600	154	780	725	685
	700	165	895	840	800
	800	190	1010	950	898