

## 专业供应萧山风淋室洁净棚直接生产厂家

产品名称	专业供应萧山风淋室洁净棚直接生产厂家
公司名称	昆山海兴净化设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	昆山市千灯镇季广路358号
联系电话	86-051257494115-815 15190156781

### 产品详情

风淋室（AIR SHOWER）又称为风淋，洁净风淋室，净化风淋室，风淋房，吹淋房，风淋门，浴尘室、吹淋室，风淋通道，空气吹淋室。是人员进出无尘室所必需的通道，并同时起到气闸室密闭无尘室的作用，是进行人员除尘和防止室外空气污染无尘室的有效设备。为了减少由于人员进出所带来的大量尘埃粒子，经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除尘埃粒子，清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。风淋室大致可分以下几种：单人单吹风淋室，单人双吹风淋室，单人三吹风淋室，双人双吹风淋室，三人双吹风淋室，风淋通道，不锈钢风淋室，智能语音风淋室，自动移门风淋室，转角风淋室，风淋走道，卷帘门风淋室，双速风淋室。单人双吹风淋室

- 1、外型尺寸（W\*D\*H）：1400mm\*1000mm\*2180mm；风淋区尺寸(W\*D\*H)：800mm\*870mm\*1930mm
  - 2、喷嘴：不锈钢埋入式12只
  - 3、换气次数：600次/小时
  - 4、风速：25 - 30m/s
  - 5、控制系统：PLC控制，微动触摸式按钮开关，LED显示吹淋时间（0-99s可调），韩国Autonics红外线感应，自动吹淋，智能语音提示
  - 6、过滤效率：高效过滤器99.99%(0.3um)；初效过滤器35%（5um）
  - 7、箱体主材：1.5mm的冷轧钢板（电解板），表面静电喷涂处理
  - 8、门：材质为不锈钢（SUS304），带玻璃视窗；装有Oubao闭门器，自动关闭
  - 9、门互锁方式：风淋时两扇门同时闭锁；平时电子互锁，只可打开其中的一扇门
  - 10、照明：20W Philips日光灯
  - 11、电源：380V 50Hz
  - 12、功率：1.12Kw
  - 13、重量：约420Kg
  - 14、适用人数：1-2人
  - 15、可选配件：a、全不锈钢材质 b、双速吹淋 c、全自动感应平移门 d、全自动感应PVC快速卷帘门
- 本公司产品自出厂日起一年内出现质量问题免费保修（非正常使用及人为损坏除外）；且提供终身免费技术咨询和优惠维修。