

广州佛山钢铁厂专用欧式透气款安全帽进口ABS材质

产品名称	广州佛山钢铁厂专用欧式透气款安全帽进口ABS材质
公司名称	常州市禄美劳保用品厂
价格	20.00/顶
规格参数	
公司地址	常州市武进区邹区工业园
联系电话	86-051983831058 15312566889

产品详情

LM—V1

帽壳采用全新进口工程塑料ABS为原料。帽型外观大方有气度,棱角清晰有个性,采用内插口式，色泽艳丽，永不褪色，抗冲击性能好，强度高，表面光滑，易使冲击物滑走，减少冲击时间。帽沿大方。本款安全帽具有高抗冲击性、电绝缘、耐热、耐化学腐蚀等性能，适用于化工、石油、建筑、市政、林业、工矿企业等多种行业。

LM—T3

透气款安全帽帽壳采用全新进口工程塑料ABS为原料帽型设计为大沿，经典V型弧顶+透气孔设计，抗正上方冲击能力提高20%；
帽壳顶部V型左右均为百叶窗式透气孔设计，减少头部闷热感，加速帽内热空气排出；
卷边水槽式宽帽沿，防止雨水滑入衣领，更改善了侧压功能，增强头部侧向保护；
具有抗击性，电绝缘，耐热，耐化学腐蚀等性能，特别适合高温环境下使用

LM—V5

帽壳采用改性ABS（高强抗冲）为原料，具有表面光洁度极佳、重量轻、强度高、韧性好、耐寒性等优点。并设计卷边水槽式帽沿，便于雨天作业，防止雨水滑入衣领。

可佩带防护面罩、耳罩及手电等防护附件，表面光滑，易使冲击物滑走，减少冲击时间，具有抗冲击、电绝缘、耐热、耐化学腐蚀等性能。

LM—V7

帽壳采用全新进口工程塑料ABS为原料，经典V型加强顶筋，两侧有插槽，可佩带防护面罩、耳罩及手电等防护附件，表面光滑，易使冲击物滑走，减少冲击时间，具有抗冲击、电绝缘、耐热、耐化学腐蚀等性能。

LM—V8

帽壳采用优质高密度聚乙烯（HDPE）注塑成型，经典V型加强顶筋，两侧有插槽，可佩带防护面罩、耳罩及手电等防护附件，表面光滑，易使冲击物滑走，减少冲击时间，具有抗冲击、电绝缘、耐热、耐化学腐蚀等性能。

玻璃钢安全帽：

玻璃钢安全帽以不饱和特种聚脂树脂和无碱高强度玻璃纤维布为原料,采用现代化的工艺方法和严格的检测手段研制而成,该产品具有强度高,绝缘性能好,耐高温,耐水、酸、碱、油及化学腐蚀等特点。适用于矿山、石油化工、冶炼、高温等多种行业。

棉安全帽：脱卸式安全帽特性：

棉帽衬可与我公司各款安全帽结合使用；材质：ABS或PE；材料：人造皮革皮面料，绒毛：可选用仿长毛绒或短毛绒；脱卸式安全帽通过装卸保暖套即为两用安全帽；完美结合，安全时尚；低温环境安装上保暖套即成防寒帽，取下保暖套即成普通安全帽；使用时，先将安全帽内衬脱卸，将帽衬上的四个白色插接连片穿过保暖套的四个开孔，再配上帽壳即成冬帽。造型美观，保暖效果好，安全性能卓越