

变压器硅钢片切口防锈液

产品名称	变压器硅钢片切口防锈液
公司名称	长沙军工民用产品科技有限公司
价格	42.00/公斤
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市桐梓坡西路229号麓谷国际工业园A6栋607
联系电话	0731-82281261 15874216546

产品详情

变压器硅钢片切口防锈液是针对变压器铁芯问题而研制和生产的专用防锈液，属国内首创，本品涂于铁芯端而可形成致密的保护膜，使铁芯生产从下料至最终装配全部过程中不发生锈蚀（含烘干过程）。

变压器硅钢片切口防锈液是针对变压器铁芯问题而研制和生产的专用防锈液，属国内首创，本品涂于铁芯端而可形成致密的保护膜，使铁芯生产从下料至最终装配全部过程中不发生锈蚀（含烘干过程）。对于已有锈蚀的部位不需先用人工除锈，只要涂刷本品即可将锈蚀转化为防锈膜，其上可根据需要涂装绝缘漆、硬膜油等，因而使用本品可提高工效，减轻劳动强度，保证变压器质量。

本品在北京、上海、江苏、浙江等先后一百余家电气集团公司使用，用于各类变压器，其中包括出口的21600千伏安的牵引变压器，产品质量通过出口检测，完全符合出口产品技术条件。

本品经机械部电镀产品质量监测中心检测全部技术指标符合GB/T12612-90标准。一、产品技术特征

- 1、渗透性好。形成的防锈膜与基体结合力强。
- 2、耐油性好。使用本品涂刷变压器铁芯对油无污染，变压器的各项指标均无改变。
- 3、工艺性好，易于涂刷施工。
- 4、膜层室温下表干2小时，实干24小时，也可以加温干燥。
- 5、本品涂层有润滑性，涂于硅钢片薄钢板表面，不防碍后道工序的剪切冷加工。
- 6、涂层面积大，每公斤可涂刷带锈表面15 - 30平方米。
- 7、本品无毒、不燃、无强刺激性。

二、使用方法和注意事项 1、本品施工主要用涂刷方法。

- 2、涂装前应将工件表面的泥砂、灰尘、明显的油污及浮锈清除干净，涂刷面应保持干燥。
- 3、涂层必须涂薄，涂刷过厚时，可在涂刷后用软棉布或刷子抹去多余的涂料。
- 4、本品可长期储存但应加盖密封。

本品经上海SGS国际通标标准有限公司测试不含镉、铅、汞、六价铬等重金属。