

带锈擦拭磷化液

产品名称	带锈擦拭磷化液
公司名称	长沙军工民用产品科技有限公司
价格	28.00/公斤
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市桐梓坡西路229号麓谷国际工业园A6栋607
联系电话	0731-82281261 15874216546

产品详情

带锈擦拭磷化液宜用于传统磷化不便于操作的大型部件、钢架、桥梁、管道、门窗、车辆、船舶等涂装前磷化打底。

带锈擦拭磷化液宜用于传统磷化不便于操作的大型部件、钢架、桥梁、管道、门窗、车辆、船舶等涂装前磷化打底。应用本产品可带锈涂刷或擦拭，大大减轻涂装前的除锈劳动，省工省料，降低施工成本。经本品擦拭的带锈钢铁表面，可形成一层转化型磷化膜，膜层未干之前不能沾水，干燥后能提高面漆与基体金属的结合力和防锈能力，并能提高面漆的装饰性，使用本产品完全在常温下操作，节约能源，同时处理后可免除水洗，节约用水，并无污水排放等问题，有利于保护环境。本品经机电部电镀产品质量监测中心检测，全部指标符合GB/T12612-90标准。带锈擦拭磷化液技术性能

- 1、外观：红黄色透明液体，无毒、不燃、不爆、无强刺激性气味。
 - 2、耐蚀性：膜层按GB/T12612-90标准试验无起泡、脱落、生锈现象。
 - 3、施工方便，不需要专用设备，可擦拭、涂刷或喷涂。
 - 4、涂刷面大，成本低，每公斤可擦拭，涂刷18-20m²。
 - 5、性能稳定，加盖密封可长期存放，不起皮，不变质，若需调稀可用适量工业酒精（通常加入量为5-10%）。带锈擦拭磷化液使用方法和注意事项
- 1、擦拭或涂刷前，先将工件表面泥砂、灰尘，明显的油污及浮锈除干净，涂刷面保持干燥。
 - 2、涂层宜薄不宜厚，否则起白灰，万一涂厚可在半小时后用软布将多余部分抹去。
 - 3、不宜在有蒸气或过度潮湿的场所作业，不能在露天下雨时作业。
 - 4、膜层表干2小时，实干24小时，需24小时后涂装面漆。
 - 5、本品经上海SGS国际通标标准有限公司测试不含镉、铅、汞、六价铬等重金属。