

洛阳石英砂滤料 石英砂 水过滤

产品名称	洛阳石英砂滤料 石英砂 水过滤
公司名称	洛阳市亚华耐火材料有限公司
价格	135.00/吨
规格参数	滤料类型:石英砂 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	中国 河南 洛阳市洛龙区 龙门镇东草店村
联系电话	86 0379 68410187 13903881329

产品详情

滤料类型	石英砂	适用对象	水
用途	水过滤	性能	耐酸、耐碱、耐高温
类型	高效	品牌	亚华
吸附率	30 (%)	抗压力	0.35 (kgf)
密度	1.75 (g/cm ³)	孔隙率	43 (%)
磨损率	0.003	硬度	8
化学成分	含硅量98以上	盐酸可溶率	0.02 (%)

我厂生产的石英砂滤料采用 (cj/t43-1999) 标准，以天然石英矿为原料，经破碎，水洗、筛分等工艺加工而成。为满足广大用户的需求，我们特加工有精制石英砂，纯白石英砂，酸处理剂，普通石英砂。由于其无杂质，抗压耐磨，机械强度高，化学性能稳定，截污能力强，经济效益高、使用周期长，适用于单、双层滤池、过滤器和离子交换器中。是目前水处理行业中应用最广泛、量最大的净水材料。常用规格：0.5-1.0mm 0.6-1.2mm 1-2mm 2-4mm 4-8mm 8-16mm 16-32mm

理化性能分析

物理性能 化学性能项目 单位 数据 项目 单位 数据 比重 g/cm³ 2.66 沸点 2550 容重 g/cm³ 1.75
盐酸可溶率 % 3.0 破碎率 % 0.53 耐酸度 % 98 磨损率 % 0.38 溶点 1480 孔隙率 % 43-47 sio₂ %
98以上 莫氏硬度 7.5 ca % 0.02 含泥量 % 1 zn % 0.005 不均匀系数 k₈₀ 1.8
各项指标均不超过 (cj/t43-1999) 标准