

12平米救灾专用帐篷

产品名称	12平米救灾专用帐篷
公司名称	秦皇岛市军强装具服装有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	秦皇岛市北部工业区再就业孵化基地壹号楼
联系电话	0335-3883351 16630575711

产品详情

12m²救灾专用单帐篷

1、样式要求：12m²单帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。开门山墙上开三角窗一个；开窗山墙开三角窗一个，方形窗一个，两侧墙各开方形窗户两个。

2、篷体要求：长3.7m、宽3.2m；侧墙高度为1.75m；顶高2.67m。使用面积12平方米。（1）篷体布料：为天蓝色333dtex×333dtex涂层布，并印民政救灾字样。（2）印字要求：白色印字应端正，清晰，色度饱满，牢固，不露底色，不得脏污。（3）缝制要求：缝纫部位表面应平展，整洁，线迹顺直，针码均匀；各配件位置准确，各缝制部位应缝制牢固，不得有开线，断线，跳线，破损，死折，皱折，返线，残留针眼，出套，毛漏，下坑（掉道，塌边）等现象；（4）篷顶防水处理要求：篷顶拼接部位的缝制针眼，定位针眼，垫布针眼等部位的内表面，需用PU胶条贴膜处理；贴膜应牢固，平整，顺直，搭接到为，不得有残留胶条，贴膜不牢、裂纹等缺陷。

。

3、篷杆要求：通用杆、地杆、立杆采用Q235 25mm×1.0mm(质量要求GB/T13793-2008)焊接钢管，三通、四通等连接管件采用直径为Q235 28mm×1.0mm(质量要求GB/T13793-2008)焊接钢管。要求：篷杆架件各焊接部位需焊接牢固，焊缝完整，手感光滑，型位准确，篷杆及各金属件喷塑前需经去毛刺、除油、除锈、磷化处理后才能进行喷塑，颜色为乳白色，漆面应饱满、光洁、均匀牢固、不得有露底、裂纹等缺陷。其余主辅材料规格详见民政部救灾帐篷行业标准（MZ/T011.2-2010救灾帐篷标准）。

4、包装要求：（1）篷体包装：篷体内包装：篷体面料缝制的包装袋。将篷体折叠整齐装入包装袋中，包装袋用双拉头闭尾尼龙拉链扣合。篷体包装袋内需放入产品检验单、产品包装单和帐篷使用说明书各一份。篷体外包装用编织布缝制，缝线不得少于两道线，用捆包绳捆扎两道，捆扎应牢固、严紧，外包装外观应方正平展。（2）篷杆包装：篷杆内包装：用两个喷塑钢丝的固定框，将各杆件和配件固定，三角桩需用小包装袋束紧放入框内，用篷体面料缝制的包装袋，包装袋用双拉头闭尾尼龙拉链扣合。篷杆外包装：用编织布缝制缝线不得少于两道线，用捆包绳捆扎两道，捆扎应牢固、严紧，外包装外观应方正平展。