

## 中环螺旋干网 可填芯

产品名称	中环螺旋干网 可填芯
公司名称	杭州益清过滤材料有限公司
价格	98.00/平方
规格参数	
公司地址	杭州市江干区丁桥镇临丁路699号综合大楼4幢635室
联系电话	86-057156597394 15867135608

## 产品详情

### 中环聚酯螺旋干网技术参数

型号	中环聚酯螺旋干网
材质：PET	经线(mm)：0.68；纬线：0.9
密度：(根/10cm):	经线：69±1；纬线：20±1
透气率：(L/m <sup>2</sup> .S) 127Pa	4550-4700
透水率：(m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> .s):	0.43-0.45
透水阻力X106(mm):	2.49-2.59
最大鼓泡孔径：μm	8800
沸腾孔径：μm	7145
孔径比：	0.81
空隙率：%	58
厚度：mm	2.40
厚度磨损率转数：n=104(%):	2.52

经向强度：N/cm	890
重量：g/m <sup>2</sup>	1301

螺旋压滤网主要用于带式脱水机的压榨过滤用带。另外也较适用于乳胶丝生产线以及造纸厂纸机烘干部，纺织印染品烘干，食品、制药、洗煤、矿业、造纸洗浆、污泥压榨、物料输送等行业，螺旋网特点：透气大，易修补，网面平整，使用寿命长，螺旋网环可填入聚酯丝增加其截流效果，最高可填制四芯。