

郑州预糊化淀粉建杰牌的绿色包装袋子

产品名称	郑州预糊化淀粉建杰牌的绿色包装袋子
公司名称	河南建杰实业有限责任公司
价格	5000.00/吨
规格参数	
公司地址	郑州市航海路第2大街
联系电话	13674955790

产品详情


产品介绍：

预糊化淀粉是一种加工简单，用途广泛的变性淀粉，应用时只要用冷水调成糊，免除了加热糊化的麻烦。广泛应用与建材、医药、食品、化妆品、饲料、石油钻井、金属铸造、纺织、造纸等很多行业。

“建杰”预糊化淀粉是一种以天然淀粉为原料，经过改良而成。具有许多重要的性质，包括：溶液增稠性；良好水溶性；悬浮或与胶液稳定性；保护胶体作用；成膜性；保水性；黏合性能；无毒、无味、生物相容性；触变性等。在建筑工业中（保温砂浆、腻子粉、瓷砖粘结、建筑砂浆等）可使施工性能提高，同时生产成本则降低10~20%左右。

- 1.很好的快速增稠能力；有一定的保水性；
- 2.用量小，极低的添加量即能达到很高的效果；
- 3.提高材料的抗下滑能力；
- 4.改善材料的操作性能，使操作更清爽；
- 5.延长材料的开放时间

二、技术指标：



项目	指标
外观	白色粉末、具有水溶性糊团，具有良好黏韧性
糊化性能	能在冷水中深胀成半透明糊状物
粘度	300-2500mpa.s(2%的水溶液)
ph 值	7(2%的水溶液)
细度	80目
灰份	0.4

三、应用领域：

高粘度预糊化淀粉可作为水泥基产品、石膏基产品的外加剂。与其它建筑外加剂有很好的相溶性。与羟丙基甲基纤维素醚配合使用，能起到增稠作用，促进内部结构，具有更好的抗裂性、提高和易性，能明显减少羟丙基甲基纤维素添加量。

高粘度预糊化淀粉在建材工业具有及其广泛的用途，用量很大，可以作为缓凝剂、保水剂、增稠剂和黏结剂。在普通干混砂浆、外墙外保温砂浆、自流平砂浆、干粉抹面黏结剂、瓷砖黏结干粉砂浆、高性能建筑腻子、抗裂内外墙腻子、防水干混砂浆、石膏灰泥、刮涂补白剂、薄层接缝等材料中起到重要的作用、对灰泥体系的保水性、坚固性、缓凝性和施工性有重要的作用。

四、参考配方

内墙腻子粉配方	
1	双飞粉：1000公斤
2	预糊化淀粉：5-6公斤
3	cmc：8-10公斤

1、将本品按比例加入辅料及助剂，干混均匀即可，施工时加入冷水调拌可使用。以上参数仅供参考，施工时为了安全应根据当地辅料具体情况，必须先做严格的可行性试验，以求达到最佳使用效果。

2、如果调和好以后，若在施工中发现刮不开，应减少预糊化淀粉添加量。反之，应增加cmc添加量。若调和好以后，施工中抱团太紧，是因为搅拌混合不匀。

五、包装运输及贮存 包装：纸塑复合袋内衬塑料薄膜袋，每袋净重25kg。

运输: 可用各类运载工具运输，保持干燥，并备有防雨、防水、防潮湿设施；不得与有毒、有害、有异常

气味的其他货物混装；严禁雨、水及其他污质沾污。

贮存：应存放于干燥、通风、阴凉处。贮存期：一年。