

2节3.5米普通型伸缩高压拉闸杆；330KV伸缩式玻璃钢拉闸

产品名称	2节3.5米普通型伸缩高压拉闸杆；330KV伸缩式玻璃钢拉闸
公司名称	石家庄帝智电力设备有限责任公司
价格	200.00/米
规格参数	
公司地址	石家庄晋州市西台开发区
联系电话	0311-80813621 13102887175

产品详情

2节3.5米普通型伸缩高压拉闸杆；330KV伸缩式玻璃钢拉闸杆

2节3.5米普通型伸缩高压拉闸杆；330KV伸缩式玻璃钢拉闸杆

拉闸杆结构特点

1、该系列拉闸杆（绝缘操作棒，令克棒）采用绝缘性能及机械强度俱佳、重量轻、经防潮处理的优质环氧树脂管加工而成,具有重量轻,绝缘杆机械强度高,携带方便等特点。

2、该系列该系列拉闸杆（绝缘操作棒，令克棒）设计新颖，材料优质、结构合理,使用方便。

（1）拉闸杆握手部分采用硅橡胶护套及硅橡胶伞裙粘接，绝缘性能极佳，安全可靠。

（2）拉闸杆端部金属接头采用内嵌式结构更牢固、安全、可靠。

（3）拉闸杆扩展联接方便，选择性强，联接形式多样，可以灵活组合。

拉闸杆的分类

1) 拉闸杆根据长度分为：

3米拉闸杆JYG-3M，3.5米拉闸杆JYG-3.5M，4米拉闸杆JYG-4M，4.5米拉闸杆

JYG-4.5M，5米拉闸杆JYG-5M，6米拉闸杆JYG-6M，8米拉闸杆JYG-8M 10米拉闸杆JYG-10M.

2) 伸缩式拉闸杆按长度分为：

3米伸缩式拉闸杆JYG-S-3M，3.5米伸缩式拉闸杆JYG-S-3.5M，4米伸缩式拉闸杆JYG-S-4M，4.5米伸缩式拉闸杆JYG-S-4.5M，5米伸缩式拉闸杆JYG-S-5M，6米伸缩式拉闸杆JYG-S-6M

3) 拉闸杆按电压等级分为：

10KV拉闸杆、35KV拉闸杆、110KV拉闸杆、220KV拉闸杆、330KV拉闸杆、500KV拉闸杆。

4) 拉闸杆按材质分为：

玻璃布拉闸杆、酚醛树脂拉闸杆，环氧树脂拉闸杆等。

5) 拉闸杆按使用环境分为：

普通型拉闸杆，防雨型拉闸杆（全天候拉闸杆）。

使用注意事项

使用前必须先对拉闸杆进行外

观检查，操作杆表面光滑，无划伤裂痕，空心管断口处有堵封头，节杆之间连接牢固，不松动，不脱落。

使用前必须检查拉闸杆工频耐压试验日期，应严格按照DL408-91电业安全工作规程作定期试验，超过试验周期不得擅自使用，要严格执行先试验，后使用的原则。

使用前必须仔细检查每套高压拉闸杆上标记是否明确，制造厂名、生产日期、适用额定电压等是否准确完整。

拉闸杆产品要特别注意防潮，防湿，以确保其电气性能和机械性能的正确性。

2节3.5米普通型伸缩高压拉闸杆；330KV伸缩式玻璃钢拉闸杆

2节3.5米普通型伸缩高压拉闸杆；330KV伸缩式玻璃钢拉闸杆