

阿勒泰定做车缝PVC书包,阿勒泰车缝PVC手提袋定做

产品名称	阿勒泰定做车缝PVC书包 ,阿勒泰车缝PVC手提袋定做
公司名称	温州市途润制袋有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	温州市苍南县钱库镇兴华北路377号
联系电话	13958963318 13958963318

产品详情

阿勒泰PVC手提袋定制LOGO【产品制作工艺】：机器设备缝纫缝制，手提可以用原材料本身或者毛纺织带或消费者特殊原材料，色彩的布料（可以按客户规定定制色彩）【产品印刷包装】：生态环境保护水印图片，印刷油墨，数码快印彩色印刷，热转印工艺，热转印墨水，台湾版印刷包装，覆亚膜印刷包装，印刷包装精美印刷包装清晰，能够做到不退色预期效果（印刷工艺可供消费者选择）

阿勒泰PVC腰包定做

【产品类型】：紧松绳袋，束口袋，手拎袋，折迭袋，打洞袋等；【型号规格规格型号】：可依照客户要定制，能为消费者印刷包装LOGO。

准备印刷 一旦图像可见，就可印刷。如今，离子沉积法印刷机的印刷解像力已
可达到每英寸200 - 300点，这种解像力就能获得相当平滑的印刷曲线，印刷特性相当于台式激光印字机。
离子沉积法印刷的优点 离子沉积法印刷的每一个基本特点都对用户有利：机
械结构简单有利于离子沉积法印刷机制造上的可靠性；操作成本低，使用寿命长，固有的操作速度，使
用户每小时可生产更多的标签和商标，从而减少了印件的加工成本。常用的检测方法有3种。1.用BOPP单
面胶带进行剥离检验 将BOPP单面胶带粘贴在待测薄膜表面，压紧，而后再撕开
。如果薄膜的表面张力达到使用要求，那么剥离时很用力，而且声音小；相反则很容易剥离，并伴有“
沙沙”声。2.利用达因测试笔进行测试 薄膜表面张力值符合要求时
(BOPP:3.8 × 10⁻²N/m，PET:5.0 × 10⁻²N/m，尼龙:5.2 × 10⁻²N/m)，测试笔划过的地方液痕均
匀，无断痕，不收缩；否则测试液将收缩。如果一部分收缩，一部分不收缩，说明处理得还不够。值得
一提的是，检测PET和尼龙时，需选用大一级的测试笔。表面张力测试笔的常用规格有：3.8 × 10⁻²N/m、
4.0 × 10⁻²N/m、4.2 × 10⁻²N/m、4.4 × 10⁻²N/m、4.8 × 10⁻²N/m
5种(测铝箔用)。3.自行配制表面张力测试液 部分表面张力测试液配方见附表。
测试方法是用棉球蘸少许测试液涂布在处理面，判断方法与第2点大致相同。处理后的薄膜不宜放置时间
过长，多放7天。

阿勒泰定制PVC单肩包

【方案设计定制】：可外加工项目，价格优惠，送货快，人性化服务，印刷包装精美，生态环境保护功能强大。【车缝走线】：车缝这里就如同缝制衣服一样，把各块布料缝制在一起，*后把拎手缝制在袋身上，车缝走线越细密越工整，整个布袋就越牢固，这里还有一些细节，拎手和袋身处的车线需不需要打叉等，边上是几根走线，包袋的*后有效长度等。

阿勒泰定制透明PVC洗漱包

本公司是集设计、印刷、生产加工、拥有完整服务的综合性厂家；定做PVC袋、保温袋、帆布袋、手提袋、麻布袋、棉布袋、抽绳袋、束口袋、牛津布袋、毛毡布袋、绒布袋、折叠袋、包装盒、包装袋、无纺布袋。阿勒泰透明PVC书包定制【阿里门店】：<https://shop459a82945c7z0.1688.com>

我们秉承“诚信为本，品质，服务至上”的经营理念，欢迎各界朋友来我厂参观、指导和业务洽谈！行业咨询：4. 油墨表面防粘材料(硅油、喷粉)多。5. 涂胶网辊太细。解决办法：对要求UV上光的产品印刷时必须采取相应措施，创造条件，上UV光油时适当涂厚些，必要时可通过上底油或更换特殊光油来解决问题。四、UV上光涂层有白点和针孔主要原因：1. 涂层太薄。2. 网纹辊太细。3. 非反应型稀释剂(如乙醇)加入量过多。4. 印刷品表面粉尘等较多。解决办法：生产环境及印刷品表面均应保持清洁，增加涂层厚度。也可加入少量平滑助剂。稀释好采用参与反应的活性稀释剂。五、表面涂布不匀，有条纹及桔皮现象主要原因：1. UV光油粘度过高。2. 涂布辊太粗不光滑。3. 压力大小不均匀。