

定做建筑KLQZ抗拉球形钢支座安装时的使用方法

产品名称	定做建筑KLQZ抗拉球形钢支座安装时的使用方法
公司名称	衡水桥兴工程技术有限公司
价格	3211.00/件
规格参数	承载:156900 滑移:±100 高度:300
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街76号1幢南4号
联系电话	15103280288 15103280288

产品详情

KLQZ抗拉球形钢支座按结构形式可分为纵向活动支座（ZX）、多向活动支座（DX）、固定支座（GD）。受力情况下，通过支座局部变形带来的耗能起到减震作用。支座通过固定螺栓孔，借由螺栓实现和上下构件的固定。钢连廊用抗震下部钢筋砼柱的标号不得低于C40级。支座中采用PTFE制品，其摩擦系数很小，不老化，耐低温可达 - 150 ，保证了支座转动的灵活性及在北方寒冷地区的应用。支座纵向位移量为正负100mm，横向位移量为正负15mm。支座设计转角0.02rad。选用支座时应注意支座的类型，即双向活动型、单向活动型、固定型。减震支座的约束方向都给以位移和刚度，是为了工程减震的需要。

滑动支座是我公司的主营产品。海口美兰机就是我们参与供应的其中一个项目,海口美兰国际机场二期扩建项目是国家“十二五”项目,总投资达146.59亿元,自2015年开建迄今,已累计完成投资74.8亿元,其中今年上半年完成投资13.63亿元,项目计划2019年12月竣工。

确保抗震的施工质量支持和方便调整，观察和取代的支持，支持石材的安装应设置，确保施工质量的抗震的支持，以及是否施工现浇梁法或预制梁法，无论什么类型的盆地类型橡胶轴承安装，设置顶部的桥墩和桥台。支撑这些石头是必要的。