

抚顺实验室废水处理设备

产品名称	抚顺实验室废水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	5500.00/套
规格参数	品牌型号:浩宇中兴HYYTH 适用于:医院实验室, 疾控实验室, 环境检测实验室 适用于:适用于
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业产业园
联系电话	15063679196 15063679196

产品详情

抚顺实验室废水处理设备

突出特点 1、一体化污水处理设备可以埋设于地表以下,设备上面的地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖、保温。也可以摆地面以上。 2、二级生物氧化处理工艺均采用推流式生物氧化,其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物氧化池。并比活性污泥池体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,水质,不会产生污泥。池中采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能空气中的氧在水中溶解度。 3、生化池采用生物氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶段,产泥量少,仅需三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。

4、该地理式生活污水处理设备的除臭除采用常规高空排气,另配有土壤脱臭措施。 5、整个设备处理配有全自动电气控制和设备故障,运行安全可靠,平时一般不需要专人,只需适时地对设备进行和。

设备内部控制设施 1、污水泵2台,1用1备。根据调节池液位开关自动运行,低液位停止工作,高液位正常运行,工作6-8小时自动切换。 2、泵1台,反洗泵1台。根据膜反应池液位控制开关自动运行,高液位正常运行且污水泵停止工作,低液位自吸泵停止运行,正常情况下以开8min停2min规律运行,泵停止工作后反洗泵启动,对膜进行反洗。 3、鼓风机2台,1用1备。正常情况下,风机连续运行状态,为使用寿命,两台交替使用,工作6-8小时自动切换。 4、污泥回流泵1台,根据污泥量时间控制。

5、混合液回流泵1台,常开。

6、电控设备设有自动,不但可自动控制,也可手动控制。也可根据客户要求实现远程控制。

实验室废水处理设备设备型号: HYCY-520/HYCY-520+/HYCY-400/HYCY-450/HYCY-600+HYCY-600+HYCY-A+/HYCY-A HYCY-B+/HYCY-B 臭氧老控制屏WATER TREATMENT-V6L,新屏型号HYHB-HYKZ-C6 HYHB-HYKZ-C8 实验室污水处理设备型号HYSYS-500L/D HYSYS-1000L/D HYSYS-1T/D HYYTH-M+HYSY-M+ HYSYS-2T/D HYSYS-3T/D HYYTH-10 HYHB-HYKZ-C8+ HYSY-M+ HYSY-500L/D HYSYS-1000L/D

1200臭氧HYTH-A/A+ HYTH-Q+/Q老屏型号WATER TREATMENT-V9L，新屏型号HYHB-HYKZ-C7

二氧化氯投加器新屏型号：二氧化氯微电脑控制仪HYKZ-C1

5t/d、10t/d、15t/d、20t/d、25t/d、30t/d、40t/d、50t/d、60t/d、70t/d、80t/d、90t/d、100t/d、150t/d、200t/d、300t/d、500t/d。

一、水质分析 1、废水包括住院楼、楼、医技楼、传染楼、体检楼产生的所有污水均计为废水。污水处理设备主要处理产生的废水，工艺采用二级生化+，对COD的去除效率取70%，对BOD的去除效率取60%，对SS的去除效率为80%，对氨氮的去除效率为50%。经处理后的污水应达到《卫生检疫污水排放水污染物排放》(GB18466 2005)“和水污染物排放限值(日均值)”中一级排放。 2、特殊废水 特殊废水主要为诊疗、化验产生的含、含、酸性废水，由于诊疗、化验中使用的药剂较少，特殊废水产生量较少，因此产生的特殊废水由各科室收集至收集桶内，根据废水性质不同采用不同处理自行处理，处理后的污水进入污水处理设备进行处理。

抚顺实验室废水处理设备

潍坊浩宇环保设备有限公司专业供应厂家主要为您供应人实验室废水处理设备民、中、乡镇卫生院、污水处理设备、骨科污水处理设备、儿童污水处理设备、传染病污水处理设备、污水处理设备、医学污水处理设备、污水处理设备、污水处理设备、肛肠污水处理设备、污水处理设备、污水处理设备、民营污水处理设备、社区污水处理设备、妇产污水处理设备、三甲污水处理设备、社区污水处理设备、乡镇卫生院污水处理设备、口腔污水处理设备、小型口腔污水处理设备、小型污水处理设备、口腔污水处理设备、小型诊所污水处理设备、口腔诊所污水处理设备、小型诊所污水处理设备、小型污水处理设备、小型诊所污水处理设备、牙科污水处理设备、牙科污水处理设备、污水处理设备等。

实验室废水处理设备抚顺实验室废水处理设备的特点：1、面积小、安装方便
2、自动运行、操作简单、整个无需专人3、处理效果可靠4、外表美观、结构紧凑、便于
5、无需投加化学药剂，节省后续运行成本6、臭氧，彻底

在一定的能量水平（即的活动能力）下，大部分构成了活性污泥的絮凝体，并形成菌胶团，具有良好的自身凝聚和沉淀性能。污水处理设备是一种电解装置，采用电及电解隔膜，电解饱和食盐水，产生含ClO₂、Cl₂、O₃、H₂O₂等多种成分的混与待处理水体充分混合后达到处理的目的。

抚顺实验室废水处理设备 目前，第四批PPP示范项目正在评审中，据经济导报报道，有机构，环保相关示范项目的数量或达到216个，超过第三批示范项目总数的40%，投资规模超2500亿元，占总量比例超过20%。受益于PPP的发展，环保产业走热。

抚顺实验室废水处理设备

knqNsB46