

# 泰安宁阳县出租高低负载箱 租赁ups不间断的电源 倒送电

产品名称	泰安宁阳县出租高低负载箱 租赁ups不间断的电源 倒送电
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

## 产品详情

人们已经习惯了使用身边的电器，如果一点停电，会给人们带来很大的麻烦。而发电机可以让人们没有后顾之忧，不过停电也只是偶然事情，不会经常这样，如果购买发电机，这样又不划算。所以有些人看中这方面的市场，弄起了发电机出租的事情。

发电机其功用是发动机正常运转时向所有用电设备供电，发电机是汽车的主要电源。同时向蓄电池充电。发电机组具备以下特点：噪音低、性能、稳定性高、节能环保。让您放心使用！、安装、搬运、安装不规范，容易造成机械损伤；在直埋电缆上进行土建施工，在运行中极易损坏电缆。如果损坏不严重，则需要几个月甚至几年的时间，才能导致损坏部件完全崩溃，形成故障。如果损坏严重，可能发生短路故障，直接影响电力用户的安全生产。

### 1、 电缆安装

1.电缆交叉时，高压电缆应在低压电缆下面。交叉口前后1m范围内，其中一根电缆采用管道保护或隔墙隔开时，小允许距离为0.25m。

2.当电缆接近或穿过供热管道时，如有保温措施，平行和交叉的小距离分别为0.5m和0.25m。

3.电缆穿越铁路或公路时，应穿管保护，保护管应伸出轨道或公路2m。

4、 电缆与建筑物基础之间的距离应确保电缆埋设在建筑物围裙外；电缆租入建筑物时，应穿管保护，保护管也应在建筑物停机坪外。

5.直接电缆与一般接地装置的距离应为0.25~0.5m；直埋在地下的电缆埋深一般不应小于0.7m，应埋在多年冻土下。

### 2、 储存方法：

如果电缆租赁安装需要长期存放，根据电缆位置，应考虑以下因素

- 1.屋檐下。标准LAN电缆只能在电缆不直接暴露在阳光或超高温下时使用。建议使用管道。
- 2.在外墙上。避免阳光直射墙壁和人为损坏。
- 3.在管子里（塑料或金属）。比如在管道中，要注意塑料管的损坏和金属管的导热。
- 4.悬挂应用/架空电缆。考虑电缆的下垂度和压力，采用哪种绑扎方法，以及电缆是否直接暴露在阳光下。
- 5.直接敷设在地下电缆沟中，这种环境是不受控制的。应定期检查电缆沟的安装是否干燥或潮湿。
- 6.地下管线，为了便于将来升级、更换电缆以及与地面压力和周围环境隔离，辅助管道是一种更好的方法。但不要期望管道永远保持干燥，这会影影响电缆类型的选择。