

D643H-16C气动法兰蝶阀

产品名称	D643H-16C气动法兰蝶阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:D643H-16C 正常:铸钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

D643H-16C气动法兰蝶阀——上海欣一品质，1200元/件国内**价格

D643H-16C气动法兰蝶阀是上海欣一阀门有限公司的一款产品，该产品采用**的气动控制系统，其设计结构紧凑，占用空间小，操作便捷，维护方便。该产品的主要材质为铸钢，具有稳定的性能、耐腐蚀性强、使用寿命长等特点；其优异的密封性能和可靠的操作性能适用于各种介质的控制和调节。D643H-16C气动法兰蝶阀是一种常用的单向截止阀，在石化、化工、冶金、食品、纺织等行业广泛应用。

产品特点：

- 1.采用**的气动控制系统，可实现远距离操作和智能控制。
- 2.紧凑的结构设计，占用空间小，操作方便，且维护易于保养。
- 3.主要材质为铸钢，其特点为性能稳定、耐腐蚀性强、使用寿命长等。
- 4.该产品密封性能优异，可靠性高度，适用于各种介质的控制和调节。

产品参数：

- 1.产品品牌：上海欣一
- 2.型号：D643H-16C
- 3.正常：铸钢
- 4.口径范围：DN50-DN400

5.使用介质：蒸汽、液体、气体等

6.压力等级：PN1.0/1.6/2.5MPa

7.结构长度：GB/T12221-2005

8.连接方式：法兰

9.执行标准：GB/T13927-2008、JB/T8692-1998、JB/T8691-1998

价格介绍：

D643H-16C气动法兰蝶阀价格为1200元/件，是国内**价格，欢迎订购！

专业知识：

1.什么是气动法兰蝶阀？

气动法兰蝶阀是一种流体控制装置，使用气动执行器控制阀芯移动，实现阀门开启和关闭。该阀门的优点为操作方便、密封性能好、耐腐蚀性强、使用寿命长等。

2.气动法兰蝶阀的应用范围有哪些？

气动法兰蝶阀广泛应用于石化、化工、冶金、食品、纺织等行业，适用于控制各种介质的流量、压力、温度等参数。

3.如何维护气动法兰蝶阀？

维护气动法兰蝶阀需要注意以下几点：保持阀门的清洁和润滑，定期检查密封性能，调整气动执行器的气压，避免使用过程中受到撞击和震动。

一、概述:

D643H气动硬密封蝶阀系列产品，是长寿命、节能型蝶阀。其结构采用三维偏心原理设计，弹性密封和硬软多层密封兼容的加工新工艺，使蝶阀在运行工作时，减少其扭矩力，达到省力，节能之功能。从而确保整体的抗腐蚀、耐高温、抗磨损的可靠性。适用于食品、医药、石油化工、电厂、钢厂、工业环保水处理及高层建筑、供排水管道上作调节流量和截断流体**装置。

二特点:

- 1、结构独特、型小轻便、操作灵活、省力、方便；
- 2、密封可靠，可达到气密封无泄漏；
- 3、流量特性趋于直线调节性有**；
- 4、采用三偏心原理，使密封面近似零磨损延长了阀门的使用寿命；
- 5、应用范围广。如：可用于水、蒸气、油品、空气、煤气等介质；
- 6、适用不同温度及6.4MPa以下的压力等级，耐腐蚀等各种介质管线。

三、主要技术参数：

公称压力 (MPa)

PN1.0、 1.6、 2.5MPa

供气压力

0.4 ~ 0.7MPa

阀体形式

直通铸造阀体

气源接口

G1/4"、 G1/8"、 G3/8"、 G1/2"

阀芯形式

蝶板式

作用形式

单作用执行机构、 双作用执行机构

连接形式

法兰式、 对夹式

环境温度

-30 ~ +70

密封填料

柔性石墨、 聚四氟乙烯

可配附件

定位器、 电磁阀、 空气过滤减压器、 保位阀、 行程开关、 阀位传送器、 手轮机构等

四、 零部件材料：

零件名称

材料

阀体

铸铁、 不锈钢、 铬钼钢、 合金钢

蝶板

铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢

阀杆

2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢

填料

O型圈、柔性石墨

密封圈

不锈钢与耐高温石棉板组合成多层次

五、主要连接及外形尺寸：

公称通径

结构长度L

外形尺寸（参考值）

连接（标准值）

参考

DN

重量Dt343H

H

Dt343H

PN0.6MPa

PN1.0MPa

mm

短

长

H1

A1

B1

D

D1

z-d

D

D1

z-d

50

108

150

112

350

180

200

140

110

4-14

165

125

4-18

17

65

112

170

115

370

180

200

160

130

4-14

185

145

4-18

20

80

114

180

120

380

180

200

190

150

4-18

200

160

8-18

23

100

127

190

138

420

180

200

210

170

4-18

220

180

8-18

25

125

140

200

164

460

180

200

240

200

8-18

250

210

8-18

40

150

140

210

175

555

270

280

165

225

8-18

285

240

8-22

47

200

152

230

208

605

270

280

320

280

8-18

340

295

8-22

60

250

165

250

243

680

270

280

375

335

12-18

395

350

12-22

95

300

178

270

283

800

380

420

440

395

12-22

445

400

12-22

124

350

190

290

310

835

380

420

490

445

12-22

505

460

16-22

181

400

216

310

340

915

450

470

540

495

16-22

565

515

16-26

260

450

222

330

380

960

480

490

595

550

16-22

615

565

20-26

338

500

229

350

410

1020

480

490

645

600

20-22

670

620

20-26

360

600

267

390

470

1225

480

660

755

705

20-26

780

725

20-30

540

700

292

430

550

1355

640

660

860

810

24-26

895

840

24-30

580

800

318

470

640

1470

640

660

975

920

24-30

1015

950

24-33

845

900

330

510

710

1545

750

860

1075

1020

24-30

1115

1050

28-33

1050

1000

410

550

770

1795

850

860

1175

1120

28-30

1230

1160

28-36

1500

1200

470

630

890

1965

850

900

1405

1340

32-33

1455

1380

32-39

2000