

# 珠海发酵罐无损检测报告

产品名称	珠海发酵罐无损检测报告
公司名称	东莞市中泽检测技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	储罐检测:无损检测 超声侧厚:声发射检测 焊缝检测:漏磁检测
公司地址	广东省东莞市松山湖园区工业西路14号2栋711室
联系电话	18682005914

## 产品详情

珠海发酵罐无损检测报告 常用的无损检测方法：涡流检测(ECT)、射线照相检验(RT)、超声检测(UT)、磁粉检测(MT)和液体渗透检测(PT)五种。其他无损检测方法：声发射检测(AE)、热像/红外(TIR)、泄漏试验(LT)、交流场测量技术(ACFMT)、漏磁检验(MFL)、远场测试检测方法(RFT)、超声波衍射时差法(TOFD)等。 , 发酵罐检测报告。 不锈钢压力容器、钢制压力容器、锅炉压力容器、移动式压力容器、低温压力容器、化工压力容器、固定式压力容器、储气罐压力容器、小型压力容器等。 液化气体储存容器:用于存储液化气体,如液化石油气、液态氧等;

空气压缩机空气储存容器:用于储存空气压缩机产生的气体,如氧气、氮气等;

真空容器:用于在低于大气压的环境下存储或处理物质,如真空干燥机、真空冷冻机等;

反应釜:用于进行化学反应、物理反应或多相反应,如摇床反应釜、搅拌反应釜等;

分离设备:用于分离混合物中的不同组分,如蒸馏塔、吸附塔、萃取塔等;

储罐:用于存储液体、气体等物质,如石油储罐、乙醇储罐等;

供热设备:用于供热或加热物质,如锅炉、换热器等。 , 发酵罐无损检测。 二、基本项目

1、焊缝外观：焊缝外形均匀，焊道与焊道、焊道与基本金属之间过渡平滑，焊渣和飞溅物清除干净。

2、表面气孔： 、 级焊缝不允许； 级焊缝每50mm长度焊缝内允许直径 0.4t；且 3mm 气孔2个；气孔间距 6倍孔径。 3、咬边： 级焊缝不允许。

级焊缝：咬边深度 0.05t，且 0.5mm，连续长度 100mm，且两侧咬边总长 10%焊缝长度。

级焊缝：咬边深度 0.1t，且 1mm。 注：t为连接处较薄的板厚。