

# 防暴卷帘门，水晶卷帘门

产品名称	防暴卷帘门，水晶卷帘门
公司名称	上海宝盈门业制造有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	上海宝山上海市南蕴藻路1589弄55号
联系电话	086-02156759709 13301757859

## 产品详情

防爆卷帘是在钢质卷帘的基础上，将传动部件加以改造，配以防爆电器等设备，从而实现防爆作用：防爆电机由防爆电控箱控制，通过变速装置驱动卷轴使卷帘门起闭，在机械相对运动处，采用联轴器代替链轮传动，道轨内摩擦处镶嵌铜板或尼龙。最适合于使用或保管可燃性气体、挥发性化学药品等具有高发火性物品的工厂和仓库等出现或可能出现爆炸的火灾危险的环境。我公司新研制防火防爆卷帘门控制器是我公司最新研制的第三代防爆产品，采用先进晶体单片机控制的智能型控制器产品，具有稳定性、功能齐全、安全可靠等特点。最适合于使用或保管可燃性气体、挥发性化学药品等具有高发火性物品的工厂和仓库等出现或可能出现爆炸的火灾危险的环境。产品特点

- 1、采用先进微电脑处理器技术，稳定可靠，没有上限高度范围限制。
- 2、内部采用集成总线，数据传输可靠、迅速。
- 3、具有烟、温感信号同步、分步检测功能。
- 4、运行参数的设置，简单、方便、准确。
- 5、具有相序自动检测，纠正及缺相保护功能。主电源备用电可自动切换功能（带备电）。
- 6、具有丰富的预留接口，可与消防控制中心联动。
- 7、具有手动优先逃生功能。在三相电或主电有故障时，控制器可通过速放装置使卷帘自动下降从而起到关闭卷帘的功能。
- 8、全电子学习记忆限位，绝对精确，无论上限还是下限定位永远不变。

适用范围：

适用于在生产、加工、处理、储存过程中出现或可能出现气体、粉尘等爆炸危险环境的工业建筑中。

技术性能：1、防爆等级：IIB、IIC级；2、启闭平均速度2-9m/min；3、电源；三相，380V,50Hz；