

翅片管换热器，翅片散热器，翅片管冷却器

产品名称	翅片管换热器，翅片散热器，翅片管冷却器
公司名称	江阴恒业电力石化设备有限公司
价格	8970.00/吨
规格参数	
公司地址	江阴市华西村开发区环村南路2号
联系电话	86-0130-03368696 13003368696

产品详情

螺旋翅片管（也称鳍片管，肋片管）焊接设备性能参数和翅片管主要性能指标见下表，产品符合hg/t3181《高频电阻焊螺旋翅片管》和jb/t6512《锅炉用高频电阻焊螺旋翅片管制造技术条件》要求。

螺旋翅片管焊接设备性能参数	
项目	性能参数
焊接电源功率(w)	300
主轴最高转速(rpm)	300
可焊钢管直径(mm)	25 ~ 168
可焊钢管厚度(mm)	2 ~ 10
可焊钢管长度(m)	0.5 ~ 25
可焊翅片宽度(mm)	13 ~ 30

可焊翅片厚度(mm)	0.8 ~ 2.5
翅片间距(mm)	4 ~ 90
开齿齿距(mm)	4.5 ~ 8.0
焊接线速度(m/min)	35
螺旋旋向	左、右旋
可焊接材料	碳钢、低碳钢、不锈钢

翅片管主要性能指标

项目	性能指标
翅片高度偏差	$\pm 0.75\text{mm}$
翅片螺距偏差在任意10个节距内的平均值	$\pm 0.2\text{mm}$
翅片管的直线度	每米 1mm , 全长 10m m
翅片与管子表面垂直度 (翅片倾俯角)	8°
翅片与管子表面纵向焊着率 (测量处实际焊缝长度的总和与测量处理论焊缝长度比较)	$\geq 0.95l_t$

翅片与管子表面横向焊着率 (测量处实际焊缝平均宽度的总和与钢带厚度比较)	sa 0.85sf
焊接试件的拉脱强度	200mpa