

二位三通手动换向阀

产品名称	二位三通手动换向阀
公司名称	烟台施耐普液压气动有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	山东省烟台市芝罘区北上坊工业园25号
联系电话	0535-6809400 13806380184

产品详情

产品介绍二位三通换向阀是具有两种以上流动形式和两个以上油口的方向控制阀，是实现液压油的沟通，切断和换向，以及压力卸载和顺序动作控制的阀门，可分为手动换向阀、电磁换向阀、电液换向阀等。产品属性公称通径：4mm，接管螺纹：P.A.B，M5X0.8，有效截面积：4.5，工作压力：0.15-0.9MPa，工作介质：过滤，干燥后洁净的压缩空气。工作温度：0-5【在不冻结条件下】使用方法DF系列手动阀是人力操作方向控制元件，在半自动控制回路中一般用来直接控制执行元件或作其他元件的信号阀。内部结构采用新型的密封圈和阀杆。与老产品相比，体积小，重量轻、密封性好，耐久性高，同时，它可无给油，特别适用于医药，电子，食品包装等无污染环境。注意事项工作时借着阀外的驱动传动机构转动驱动轴，带动摇拐臂，启动阀板，使工作流体时而从左入口通向阀的下部出口，时而从右入口变换通向下部出口，实现了周期变换流向的目的。故障排除流体从背压阀进口进入，被膜片阻挡，于是了流体对膜片产生向上的压力，当压力足够大时，弹簧被压缩，流体顶起膜片形成通道，从背压阀口流出：若流体压力不够，就会形成憋压，使进口压力上升直到达到额定压力，顶起膜片形成通路，背压阀工作原理背压阀的额定压力可调节，一般通过调节弹簧上端的顶杆。从而调节弹簧的长度来实现。其他说明型号：DF23R5-L4 通径：4 型号：DF23R5-L6 通径：6交易说明欢迎广大客户来电咨询！