

# 气升式玻璃发酵罐 玻璃发酵罐 气升发酵罐 发酵罐

产品名称	气升式玻璃发酵罐 玻璃发酵罐 气升发酵罐 发酵罐
公司名称	常州三高生物技术工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州市新北区天山路43号
联系电话	0519-85139571 13901501939

## 产品详情

本产品适用于科研所以及企业的微生物实验室，是精密发酵试验的理想工具，可多台罐同时平行进行实验。适用微生物发酵培训的培养基配方的筛选，发酵工艺参数的优化及生产工艺与菌种的验证，最多一组可以16台罐体，平行对比试验方便。特殊规格可定制。

型号	SGB-3/5/7L	SGB-5/7/10Z
全容积	3/5/7L	5/7/10Z
材质	316L不锈钢+硼硅玻璃	
驱动方式	顶部机械搅拌或底部磁力搅拌，0-1000rpm无极调速	
桨叶形式	平叶/弯叶/箭叶/斜叶，可互换	
灭菌方式	在位灭菌	离位灭菌
基本配置	温度范围	0.150 ± 0.5
	控制方式	PID自动控制，加热器升温，冷却水降温
	传感器	铂电极探头
	供气系统	无油的压缩空气
	过滤器	二级过滤，一级0.3 μm，二级0.01 μm
	流量计	0.3-20L/min
	排气冷凝	尾气处理冷凝
PH传感器	国产电极/进口梅特勒电极	

	器	
	控制方式	PID自动控制
	显示范围	2.00-12.00PH，精度0.01PH，数字显示
DO	传感器	国产电极/进口梅特勒电极
	控制方式	PID自动控制，与转速建立联动
	显示范围	0-100% or 0-200%
	消泡	控制方式电导式泡沫电极，电信号控制蠕动泵工作
	补料	控制方式电信号控制蠕动泵工作
根据需要可配罐压/液压控制/称重系统/甲醇和乙醇在线检测/C02在线检测系统等		
控制系统		SGB10-控制系统(分A、B、C、D四种控制方式，以供选择)，采用真彩256色触摸屏操作界面，上位机计算机集散控制