

自动调压空气呼吸器充气泵GSV100型

产品名称	自动调压空气呼吸器充气泵GSV100型
公司名称	上海国厦压缩机有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	上海市虹口区场中路900-902
联系电话	86-02151079057 13918571803

产品详情

自动调压空气呼吸器充气泵GSV100型

产品说明

自动调压空气呼吸器充气泵GSV100型工作原理是将自然状态下的空气经过四级的逐级压缩，最终压缩为30mpa(兆帕)每平方厘米的压力，（1兆帕=10公斤千克力），在压缩的同时，产品过滤系统将空气中的水分和杂质进行过滤和剔除，提供出的空气纯净安全，自动调压空气呼吸器充气泵GSV100型用途是现场给空气呼吸器气瓶充气外，还可以配备在公安、消防、救护、抢险等各种车辆上，为广大消防指战员、抢救人员在浓烟、毒气、蒸汽或缺氧等各种环境下，能够及时呼吸到清洁无味、安全可靠的压缩空气，从而确保了施救人员能安全有效地进行抢险、救灾、救护和逃生。

产品特点

自动调压空气呼吸器充气泵GSV100型

三级压缩、风冷、活塞式空气压缩机，配有高强度尼龙冷却风扇，高压安全阀压力自由调控，保障使用绝对安全，高新技术处理的耐磨的CMC合金气缸、活塞、曲轴等部件保证长时间负荷的要求，装配自动排污收集器和自动停机装置（也有手动型号），驱动方式有380V/220V电机（防爆电机）、柴油机、汽油机供用户自由选择，设计有一套或者两套充气阀、连接件和充气管（一套充瓶可以同时充一个气瓶；两套可以充两个气瓶），有时间记录系统，充气时间自由掌握，设有防震的压力表，净化系统为活性炭、分子筛保证出气纯净优质和安全。

详细参数

1.型号: GSV100A 型式: 三级活塞式压缩机 压力: 30MPa 排气量: 100L/min

驱动：380V. 额定功率: 3KW 噪声：< 73dB(A) 重量: 78kg 体积：65 × 40 × 50cm

2.型号: GSV100B 型式: 三级活塞式压缩机 压力: 30MPa 排气量: 100L/min

驱动 : 220V. 额定功率: 3KW 噪声 : < 73dB(A) 重量: 80kg 体积 : 65 × 40 × 50cm

部分客户 : 中国船舶重工业、中广核红沿河核电站、哈尔滨工程大学 (哈军工) , 公安部上海消防研究所, 山东国泰科技有限公司 (救生消防)、长春宽城区消防大队、青海西宁消防支队、格尔木消防大队、大兴安岭森林保护区、胜利油田、华北油田、, 墨西哥潜水用品公司、威海西港游艇有限公司、海南省潜水俱乐部、烟台顺达海洋工程有限公司、长春一汽、奇瑞汽车制造有限公司、一汽大连客车制造厂、金龙客车制造厂、夏利汽车股份有限公司、上海强生 (集团) 汽车修理, 长春市公交公司, 宁夏银川公交公司、中石油十堰燃气有限公司、巴士一汽, 中铁十三局有限公司, 中铁二十四局上海铁建, 中铁电化局, 铁路十八局, 哈尔滨第一机械集团有限公司 (中国兵器工业所属) , 西安航天工程公司、吉林航空, 长江轮船总公司吴淞船厂, 东方造船厂、南京南化建设有限公司、宁夏铭达科贸有限公司, 广州多美时燃气设备有限公司, 新疆乌鲁木齐新捷燃气汽车改装厂, 北京大道东方仪器有限公司, 响水华亨生物化工有限公司, 山东省潍坊市锅炉压力检测中心, 扬州特种设备检测研究院, 武汉气瓶检验有限公司, 哈尔滨技术质量监督局、陕西西安设备安装公司, 宝钢发展有限公司, 红石电脑, 中石化管道技术分公司, 上海体校, 锡莱亚泰香港有限公司, 上海市政勘察公司等2000多个企单位和个人私营业者。中国大陆24小时销售热线13918571803 (赵经理) QQ2685944199

华东区域 : 13918571803 (赵经理) QQ2685944199

东北区域 : 13352455243 (赵经理) QQ573968049

东北区域 : 13704378689 (张经理) QQ2803482988

华北区域 : 15165220373 (付经理) QQ2668333947