

南通市针织孕产妇文胸质量检测 纺织品测试

产品名称	南通市针织孕产妇文胸质量检测 纺织品测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

FZ/T 73066-2020

针织孕产妇文胸

1范围

本标准规定了针织孕产妇文胸的术语和定义,产品分类,型号、要求、试验、抽样规则、判定规则以及使用说明、包装、运输和贮存。

本标准适用于怀孕期妇女及哺乳期妇女穿着的针织文胸。

6.2.2纤维含量的测试部位应至少包括罩杯里料和侧翼里料,长款套头式文胸还应按照GB/T29862规定测试其他贴身部位织物。

6.2.3甲醛含量,pH和异味的考核包括文胸罩杯的填充物,乳胶、有机硅胶、矿物油不考核。

6.2.4：重金属(铅、镉)仅考核含有涂层和涂料印染的织物,指标为铅、镉总量占涂层或涂料质量的比值。

6.2.5邻苯二甲酸酯仅考核含有涂层和涂料印染的织物。

6.2.6可萃取重金属含量仅考核罩杯里料。

6.2.7起球仅考核长款套头式文胸外层面料,外层磨毛,起绒,植绒以及蕾丝部位不考核起球。

6.2.8耐奶渍色牢度仅考核具有哺乳功能的文胸罩杯里料。

6.2.9拼接互染仅考核深色和浅色拼接的织物。面料和里料深浅色拼接也需测试。

6.2.10 本色及漂白织物仅考核拼接互染色牢度,其他色牢度不考核。

6.2.11 水洗尺寸变化率仅考核长款套头式文胸,且弹力织物的弹力方向以及褶皱产品的褶皱方向不考核。

注:弹力织物指织物中加入弹性纤维的织物及罗纹织物。

6.3 外观质量要求

6.3.1 结构设计安全性

6.3.1.1 不应使用钢圈等易造成乳房压迫的结构设计。

6.3.1.2 适合哺乳期穿着的文胸不宜使用魔术贴,金属拉链等易造成危险的结构设计。

6.3.1.3 适合哺乳期穿着的文胸不应使用珠绣,贴片、流苏等易脱落的附件结构设计。

6.3.2 原材料

6.3.2.1 哺乳扣等附件宜采用树脂材质,不宜使用五爪扣等金属材质。

6.3.2.2 : 覆膜、涂层、人造革、人造毛皮等面料不宜在孕产妇文胸中使用。