

西门子佛山市PLC（授权）总代理商

产品名称	西门子佛山市PLC（授权）总代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:plc
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

西门子佛山市PLC（授权）总代理商

浔之漫智控技术有限公司长期低价销售西门子PLC,200, 300, 400, 1200, 西门子PLC附件, 西门子电机, 西门子人机界面, 西门子变频器, 西门子数控伺服, 西门子总线电缆现货供应, 欢迎来电咨询系列产品, 折扣低, 货期准时, 并且备有大量库存.长期有效

西门子6GK1503-3CD00 西门子OLM光链路模块 产品简介：

通过热备用光纤环结构，具高网络可用性。通过信号触点，LED和测量装置进行的错误定位。通过使用玻璃纤维光缆，范围扩大到高达 15 km 的长度。用于大至 - 20 ° C 的室外使用的 OLM/G12-EEC。使用 PROFIBUS OLM（光连接模块）版本 3 后，PROFIBUS 光网络能组装于线型、星型与冗余环拓扑结构。一个 FOC 线路的传输速率取决于距离，高可达 12 Mbit/s。OLM 中的应用实例：基于 PROFIBUS 的系统总线；通过玻璃光缆的楼宇内部网络；由电 / 光网段组成的混合网络；大型扩展网（道路隧道，交通管制系统）；可用性要求很高的网络（冗余环网络）。OLM 具有一个紧凑型金属外壳。适于安装在标准的安装轨道以及固定安装。24 V 电源通过一个端子板供电，它支持冗余电源的配置。

信号触点可用于将数字信号传递到控制器或 HMI 系统以供评估。OLM

可以互相组合，而各站或整个电子网段相结合可通过电气接口集成到 PROFIBUS 网络中。OLM 可具有一个或两个具有 BFOC 连接方式的 FOC 接口用于不同类型的 FO 电缆：塑料 FO 电缆（980/1000 μm ）能用于长度多为 80 m 的单线路。它们还能通过 BFOC 连接器在现场组装。PCF FO 电缆（200/230 μm ）能用于长度多为 400 m 的单线路。它们还能通过 4 个 BFOC 连接器与插接附件进行预装。玻璃光纤多模 FO 电缆（62.5/125 μm ），同 SIMATIC NET 光纤电缆一样，FO 电缆可用于长距离传输，远距离可达 3000 m。这些光缆还能通过 4 个 BFOC 连接器插件进行预装。单模 FO 电缆（10/125 μm 光纤）能用于远 15 km 的特长距离。可根据客户需要提供。自动识别所有的 PROFIBUS 传输速率：9.6 kbit/s - 12 Mbit/s，包括 45.45 kbit/s（PROFIBUS PA）。组装下列网络拓扑结构：线型、星型、冗余环。通过媒体冗余，实现高可用性。冗余环中两个 OLM 之间的距离仅仅受模块的光检测范围的限制。可分段的 RS 485 接口（D 型子连接器）。无限多主站模式：延伸段网段功能，用于光缆与 RS 485 网段上的错误定位。故障的快速定位：模块状态的指示通过隔离的信令触点。光缆质量检验。测量光接收器的输出，用于登录以及利用一个电压表检查 FOC 线路衰耗的有效性。环深度：线路与冗余环多为 124 OLM（仅受监视时间限制）。

西门子佛山市 PLC（授权）总代理商