

福州防水涂料福州CQ105JS复合防水涂料福州卫生间防水材料

产品名称	福州防水涂料福州CQ105JS复合防水涂料福州卫生间防水材料
公司名称	福建青龙化学建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东中山中山市
联系电话	0760-88706348 13113409002

产品详情

福州防水涂料福州cq105js复合防水涂料福州卫生间防水材料 复合防水涂料（cq105）

青龙(集团)公司(手机：13726018024 黄小姐，福州：<http://fz.qinglong.com.cn> 泉州：<http://qz.qinglong.com.cn> 宁德：<http://nd.qinglong.com.cn>，qq：2083581296) 组建成立于1997年，是目前国内规模较大的化学建材综合型专业生产厂家之一。是建筑防水行业中集研发、设计、生产、施工、销售于一体的国家级高新技术企业。旗下设六个直属公司，多个分销机构，生产建筑防水、隔热保温材料、结构加固、grc艺术制品四大系统各类产品六十余种，承接了全国各地数千宗著名防水加固工程。公司拥有国内领先的高分子卷材生产线、先进的防水涂料生产设备和evb保温隔热防火干粉砂浆生产线，年可生产高品质防水涂料1.5万吨，聚合物防水干混砂浆系列产品20万吨，防水卷材1000万平米，grc艺术制品20万平米。福州防水材料简介

“青龙牌”cq105js复合防水涂料是引进德国先进技术和关键原料，由有机液料和无机粉料复合制成的双组份防水材料。

福州防水材料主要特点 1、湿面施工；涂层坚韧高强； 2、加入颜料可做成彩色装饰层； 3、无毒、无味，可用于食用水池的防水； 4、适用于有饰面材料外墙、斜屋面的防水，立面、斜面和顶面上施工，能与基面及饰面砖、屋面瓦、水泥砂浆等各种外层材料牢固粘结； 5、耐高温（140℃），尤其适用于道路及桥梁防水； 6、调整配合比，可制作瓷砖粘结材料和密封材料。

福州防水材料适用范围 1、工业及民用建筑的屋面防水； 2、厕浴间、厨房防水、防潮工程； 3、墙面、地下室、游泳池、槽罐的防水等； 4、该防水涂料分 JS-1型和 JS-2型两种，用法有所不同：
JS-1型主要用于变形较大的部位如屋面、地下室等；
JS-2型主要用于变形较小部位如外墙、地下室、厕浴间等

福州防水涂料施工要点 1、基面要求平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、凹凸不平及裂缝处须先找平，阴阳角应做成圆弧角；

- 2、准确配料：我公司为用户使用方便，已严格按配比要求进行包装，使用时只需将粉料边搅拌边慢慢加入到对应液料中，并充分搅拌至均匀 细腻不含团粒的混合物。
- 3、涂覆要领：用滚子或刷子涂覆，根据选定的工法的次序逐层完成；若涂料（尤其是打底料）有沉淀应随时搅拌均匀；涂覆要尽量均匀，不能局部沉积；各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘手为准；工法 中的下涂层、无纺布层和中涂层必须连续施工。

福州防水涂料注意事项 不能在0 以下或雨中施工，不要在特别潮湿又不通风的环境中施工。