

37摄氏度恒温箱fyl-ys-430l

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 37摄氏度恒温箱fyl-ys-430l |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司 |
| 价格 | 75002.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流 |
| 公司地址 | 北京 |
| 联系电话 | 010-63383689 13601307736 |

产品详情

37摄氏度恒温箱fyl-ys-430l可降低颅内压、去除腹、胸水、肠道准备和降低眼内压。2. 副作用：可能引起水电解质紊乱，如低血容量、钠、钾、钙，以及福意联永远是朋友！是我们不变的诺言。福意联与您一路共发展，开创美好未来，为人类文明贡献一份力量！公司特别借鉴家庭式管理之方案，引入现代企业管理理念，建造优良的企业团队，本着踏实以德敬人，以诚立人的观念，力求为您提供超越杰出的产品设备

37摄氏度恒温箱fyl-ys-430l产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,37摄氏度恒温箱fyl-ys-430l

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

1、因产品本身质量问题，用户自购机之日起可享受一年的保修；保修期内维修免费，其它维修只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条内容所出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。

2、产品经维修后，六个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。

37摄氏度恒温箱fyl-ys-430l更多型号产品规格参数：

产品型号

容积

温控范围

功率

外形尺寸（mm）

门体-门锁

FYL-YS-150L

150L

2-48

100W

595 × 570 × 865mm

单门单锁

FYL-YS-230L

230L

2-48

100W

595 × 590 × 1215mm

单门单锁

FYL-YS-280L

280L

2-48

160W

595 × 570 × 1445mm

单门单锁

FYL-YS-310L

310L

2-48

160W

595 × 695 × 1315mm

单门单锁

FYL-YS-430L

430L

2-48

160W

595 × 680 × 1805mm

单门单锁

FYL-YS-151L

150L

0-100

120W

595 × 565 × 860mm

单门双锁

FYL-YS-281L

280L

0-100

160W

595 × 565 × 1440mm

单门双锁

FYL-YS-431L

431L

0-100

200W

595 × 675 × 1795mm

单门双锁

FYL-YS-828L

828L

2-20

360w

1267 × 678 × 1818

双门双锁

FYL-YS-1028L

1028L

2-20

360w

1267 × 678 × 2105

双门双锁

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。37摄氏度恒温箱fyl-ys-430I交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

37摄氏度恒温箱fyl-ys-430I特点采用高强度中空钢化玻璃，柜体内均为彩钢喷涂板，-抗腐蚀，美观易清洁；独特的优良快速制冷，纯铜管蒸发qi，将优良的控制器的、3D多循环制冷系统优势组合速度更快捷；高

光彩钢设计，铝合金门框，易清洁不变形，外观豪华，款式新颖；功率小、；风冷、优良压缩机、制冷速度快；聚氨酯整体发泡，发泡材料，高强度、高密度、节能设计有效减少能量消耗；宽气候带和宽电压带双宽设计，不受地域、气温及电压影响，一年四季运行自如，使用更放心。配备优良节能优良机组，分体式/一体式可选，真正做到低噪音，保证产品持久优良、、稳定；冷气循环系统，内设多位出风口，将冷气循环于柜内的每一个角落，均衡室内温度；微电脑处理器，控温，误差更小，操作更简便，液晶数字清晰显示温度；温度控制更温度宽泛在2-48度之间，可任意设定需要的数值；门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。37摄氏度恒温箱fyl-ys-430l

常见的是水，电解质紊乱。低钠性容易发生，偶见高钾血症，至少尿；2寒颤、发热，3排尿困难，4