

福意联FYL-YS-138L冷藏柜恒温药品冷藏箱

产品名称	福意联FYL-YS-138L冷藏柜恒温药品冷藏箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	71094.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

福意联FYL-YS-138L冷藏柜恒温药品冷藏箱进药物排出:某些药物使用过量时,如***中毒等,可使用复方甘露醇注射液进行治疗,通过渗透作用,促进毒物代谢产物的排出;降低颅内压:用于福意联公司愿在友好和谐的氛围下竭诚为您售后“满足您的需求”是公司的终目标。优良完善的售后,合理的价格,快速的供货是公司对您永远的承诺。由于公司高质量的售前、售后及合理的价格,赢得了广大用户的好评。

福意联FYL-YS-138L冷藏柜恒温药品冷藏箱产品参数:

产品型号: FYL-YS-151L

产品种类: 恒温

产品形式: 立式

冷却/加热方式: 风冷+发热丝

制冷剂: 无氟制冷剂

噪音: 42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,福意联FYL-YS-138L冷藏柜恒温药品冷藏箱

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：福意联FYL-YS-138L冷藏柜恒温药品冷藏箱更多型号产品规格参数：

型号

温度范围

容积

外部尺寸mm

内部尺寸

层架配置

FYL-YS-150L

2-48

150L

595 × 570 × 870

520 × 440 × 655

3个层架

FYL-YS-230L

2-48

230L

595 × 570 × 1200

524 × 440 × 1090

3个层架

FYL-YS-280L

2-48

280L

595 × 570 × 1445

524 × 438 × 1223

5个层架

FYL-YS-310L

2-48

310L

595 × 680 × 1293

513 × 530 × 1184

3个层架

FYL-YS-430L

2-48

430L

595 × 680 × 1805

510 × 530 × 1585

7个层架

FYL-YS-828L

2-48

828L

1267 × 680 × 1818

1160 × 585 × 1250

8个层架

FYL-YS-1028L

2-48

1028L

1267 × 680 × 2105

1160 × 585 × 1575

10个层架

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。福意联FYL-YS-138L冷藏柜恒温药品冷藏箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

福意联FYL-YS-138L冷藏柜恒温药品冷藏箱特点内置微电脑数控系统，温度数字显示，可通过调节LED面板，使温度在4~38度之间任意调控且恒定。高精度电脑温度控制系统：可根据环境温度的变化自动选择制冷、加热功能，-25~45环境温度状况下仍能够保持箱内温度均匀稳定，控温精度高达 ± 2 。产品在设定的恒温过程中，具有高低温报警功能，保证物品安全性。无噪音设计：噪音低于39dB(A)，采用压缩机制冷。采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀稳定。箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。自动感应灯设计，透明保温双层钢化玻璃门，触摸按键设计，操作方便简单。PTC陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡。均匀制福意联FYL-YS-138L冷藏柜恒温药品冷藏箱

和电解质紊乱*为常见,往往由于大量快速静脉注射甘露醇所导致。同时血容量迅速大量增多,使急慢性肾功能衰竭,尤其