

嵌入式生理盐水加温箱

产品名称	嵌入式生理盐水加温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	84210.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

嵌入式生理盐水加温箱手术室的环境要求应该符合以下标准: -温度:手术室内的温度应该在20 ° C到25 ° C之间,并保持相对稳定。福意联公司愿在友好和谐的氛围下竭诚为您售后“满足您的需求”是公司的终目标。优良完善的售后,合理的价格,快速的供货是公司对您永远的承诺。由于公司高质量的售前、售后及合理的价格,赢得了广大用户的好评。

嵌入式生理盐水加温箱产品参数:

产品型号: FYL-YS-151L

产品种类: 恒温

产品形式: 立式

冷却/加热方式: 风冷+发热丝

制冷剂: 无氟制冷剂

噪音: 42dB(a)

功率: 120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,嵌入式生理盐水加温箱

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

福意联本着“质量，售后，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心售后”的理念公开的原则向您郑重承诺:

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、*:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。

四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全

嵌入式生理盐水加温箱更多型号产品规格参数：

产品型号FYL-YS-150L//有效容积150L//温度2-48 //外形尺寸59.5×57×86.5cm

产品型号FYL-YS-230L//有效容积230L//温度2-48 //外形尺寸59.5×59×121.5cm

产品型号FYL-YS-280L//有效容积280L//温度2-48 //外形尺寸59.5×57×144.5cm

产品型号FYL-YS-310L//有效容积310L//温度2-48 //外形尺寸59.5×69.5×131.5cm

产品型号FYL-YS-430L//有效容积430L//温度2-48 //外形尺寸59.5×69.5×131.5cm

产品型号FYL-YS-828L//有效容积828L//温度2-48 //外形尺寸126.5×68×183cm

产品型号FYL-YS-1028L//有效容积1028L//温度2-48 //外形尺寸126.5×68×215cm

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。嵌入式生理盐水加温箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

嵌入式生理盐水加温箱特点采用喷塑隔开式储物架，物品分类存放，展示美观。整体发泡，发泡材料，更节能，更耐用功率小、节能省电，节能；风冷、优良压缩机、制冷速度快。全自动温控，操作更简便，温度控制更聚氨酯整体发泡，发泡材料，高强度、高密度、节能设计有效减少能量消耗；宽气候带和宽电压带双宽设计，不受地域、气温及电压影响，一年四季运行自如，使用更放心。内置日光照明等，便捷夜间观察箱内物品。多重报警功能，使物品安全更有保障配备优良节能优良机组，分体式/一体式可选，真正做到低噪音，保证产品持久优良、稳定；冷气循环系统，内设多位出风口，将冷气循环于柜内的每一个角落，均衡室内温度；微电脑处理器，控温，误差更小，操作更简便，液晶数字清晰显示温度；温度控制更温度宽泛在2-48度之间，可任意设定需要的数值；优良节能压缩机，真正做到低噪音，高能效，节能。纯铜管蒸发qi，制冷更均匀，速度更快捷门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。嵌入式生理盐水加温箱

手术室布局合理,符合功能流程和洁污分离的要求;分无菌区、清洁区、污染区,区域间标志明确。2.手术间应保持清洁,墙壁、天花板、