

# 立式电捕焦油器改造 湖北裕久隆 贵州立式电捕焦油器

产品名称	立式电捕焦油器改造 湖北裕久隆 贵州立式电捕焦油器
公司名称	湖北裕久隆环保电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区松鹤路新世纪家园3栋1层105号
联系电话	18672154498 18672154498

## 产品详情

### 电捕焦油器三种结构的比较

电捕焦油器的三种构造包括壳体，沉积机，电晕机，上下吊架，气体在分布板等部件构成，在这三种构造中首要区别是沉淀极的方法、电晕极的排布方法、绝缘箱和馈电箱。

1、同心圆式电捕焦油器，它是由很多个不一样直径的钢板圆通构成，由于这些钢板圆通是以同一垂直轴为圆心，并以同一间距套在一块而构成沉淀极。因为电晕极之间的同性相斥，会使电场出现空位小空洞，也就是场强洞穴，同心圆电捕焦油器的制作精度需求高、装置调试极为严格，在制作、装置和运送中较易使同心度、水平度和笔直度发生改变，均会构成阴阳极之间或其它部件间发生放电现象，难以达到需求的电压，直接影响焦油的捕集功率，贵州立式电捕焦油器，还易使电瓷瓶击穿毁坏。

2、管式电捕焦油器，它是因为钢管与电晕线独自构成电场，其场强电压取决于钢管的半径，其值为 $400R$ 。因为管式电捕焦油器在每个管截面内构成等极间距电场，而管与管之间则是空位，由管板盲区堵住这些空穴，这就降低了圆筒内有用空间的利用率，减少了净化通道的截面积。

3、蜂窝式电捕焦油器。蜂窝式与管式的构造相同，是将通道截面由圆形改为正六边形。两个相邻正六边形共用一条边，即靠中心的正六边形的六条边均被围住它的六个正六边形所共用，因为蜂窝式电捕焦油器具有构造紧凑合理、没有电场空穴、空间利用率高、重量轻、耗钢材少和捕集特性好等长处，但存在制造难度大，在运送装置过程中易发生误差等缺陷。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北裕久隆环保电气设备有限公司

## 电捕焦油器在焦化厂的配置及选型问题

焦化厂属于常规化工行业，产出废水、废气、有毒有害物质是正常的。各类环保设备的应用就是为了科学解决、降低工业生产给环境带来的影响。焦化厂要想达到好的效益，立式电捕焦油器配件，炉子保持正常，焦炭品质良好，出焦且油质好，还要遵循多年来成功的工艺。匹配洗涤系统是合理的，也是切实保证电捕焦正常有效工作达到好的净化效果的前提。如果就像目前部分厂家盲目追求卖点，去掉洗涤系统，增大电捕工作面，实则是一种不负责任的做法，立式电捕焦油器改造，到时会给焦炉以后的运行多难以解决的问题。

电捕焦的选型应遵循以下简单原则：按炉子天吞吐量计算总产气量，立式电捕焦油器生产厂家，换算成每小时的气量，正确匹配相应型号。

### 电捕焦油器设备的监制与检查：

- 1、设备制作进程中，如出现对图纸的了解、设备制造质量的不统一，买卖双方应及时协商，洽谈解决问题，其结果以文字记载，作为交工资料存档。
- 2、设备制作进程中，买方查看和核实合同设备的制造进展。
- 3、买方在卖方设备制作进程中派人对设备的原材料、设备制造的技能及质量进行监制，并在设备交工前进行设备联合查验，卖方应积极合作。
- 4、卖方对出厂设备按标准进行全部质量查验，监制人员可随机检查检验报告。

### 电捕焦油器设备制造、装置技能需求：

- 1、制造、装置技能需求详见图纸技能需求。
- 2、电捕焦油器设备的体系：本设备是经过实践查验的，满意国家和行业对环境保护和劳动保护的需求，各项指标优于。选用的制造技术、电晕极、电晕丝装置、焊接技术、蜂窝板等。我们对设备在查验、材料、包装出厂、安装调试、制造等进程，采取和质量操控措施，保证规划、制造全过程的质量操控，满足项目设备各项指标的需求。

立式电捕焦油器改造-湖北裕久隆-贵州立式电捕焦油器由湖北裕久隆环保电气设备有限公司提供。湖北裕久隆环保电气设备有限公司位于襄阳市樊城区松鹤路新世纪家园3栋1层105号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前裕久隆环保在除尘设备中享有良好的声誉。裕久隆环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。裕久隆环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。