

# 国产化电源公司 辽宁国产化电源 博电睿源

产品名称	国产化电源公司 辽宁国产化电源 博电睿源
公司名称	北京博电睿源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区黄鹅路55号院
联系电话	13810209900 13810209900

## 产品详情

### 电源霉菌和盐雾实验

#### 1.1.1. 霉菌试验

试验依据GJB 150.10-86规定执行。

试验：GJB150.10-86中2.3.1节表中的组（杂色曲霉、蝇状青霉、球毛壳霉、黑曲霉）试验后，国产化电源厂家，其长霉程度不应超过GJB150.10-86中表2所规定的2级等级。

#### 1.1.2. 盐雾试验

试验依据GJB 150.11-86相关规定执行。

依据GJB 150.11-86规定，国产化电源价格，5%的氯化钠溶液，PH在6.5 ~ 7.2范围内，温度 $35 \pm 2$ ，交替进行24h喷盐雾和24h干燥，共96h。

## 国产化VPX电源

### 1.1 电源的输入

电压电源输入：DC28V，电压范围18V ~ 36V。

在输入出现过压、欠压时，电源输出允许中断，国产化电源公司，电源不损坏；当输入回复到正常工作范围后，辽宁国产化电源，电源恢复正常输出。

1.2 电源的输出电压及电流单电源额定功率不小于1000W，支持+12V\*80A(输出电压纹波 120mV)、+3.3V\*15A(输出电压纹波 50mV)等电压输出。

1.3 电源的浪涌当输入电压出现持续时间50ms的过压浪涌后，不应出现故障。当输入电压出现持续时间50ms的欠压浪涌后，电源输出正常。

### 1.4 冗余备份能力

电源应支持多块并联使用，支持冗余备份和均流。

博电睿源提供器件级国产化电源可穿透、自主可控，可根据用户需求量身定制。

## 电源的设计方案

器件级国产化，可穿透

功率 300W

输入电压交流220/直流24V双输入

一体化灌封、航插连接

电磁兼容符合GUB151B

电源方案设计的材料选用、电路设计、结构设计、工艺设计及实验方案设计均依据《技术协议》和相关标准进行。对电源的元器件选用、降额设计、可靠性预计、环境适应性设计进行严格审查和评审。

国产化电源公司-辽宁国产化电源-博电睿源(查看)由北京博电睿源科技有限公司提供。北京博电睿源科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！