

主动防护网gps2网型d0/08/200 主动防护网 安装费

产品名称	主动防护网gps2网型d0/08/200 主动防护网 安装费
公司名称	安平县程耀丝网制品有限公司
价格	26.00/平方米
规格参数	品牌:程耀 优点:柔韧度好 产地:安平县
公司地址	安平县西两洼乡前铺村254号
联系电话	17331823388

产品详情

柔性防护网gps2网型d0/08/200 柔性防护网 人工费【实体线生产厂家】柔性防护网的部件有锚索，支撑点绳，小网，大网站，手术缝合绳，钢丝绳夹，这是具备开放式的特点，还可以在安装柔性防护网里种植绿植，可以和绿色植物紧密结合牢固小山坡。

柔性防护网gps2网型d0/08/200 柔性防护网 人工费主动防护网组装积极意义

主动防护网在山体防护上起到至关重要的作用，对环境与资源的维护以及我们外出的安全性也非常重要。

近些年大家大力发展经济献出我们自己的自然环境为前提，自然界给大家的收益滑坡，荒漠化扩张，气体极端，蓝天白云整日被雾霾天气笼罩着。就是这深刻的教训使我们意识到社会经济发展务必要跟资源环境均衡发展!应对项目实施与生态环境保护兼具是经济可持续性发展新课题。在工程项目中充分利用资源、保护生态环境、净化环境，就是我们务必认清和认真完成问题。

主动防护网维护土壤侵蚀及其边坡防护的现象尤为重要。可以抵挡大暴雨自然灾害对公路边坡侵袭，及其人类安全的维护。实际上，有一些不熟悉的人看到这样的主动防护网时难免会疑惑，那样两层的铁网就可防止滑坡吗?可以承受石头这么大的压力吗?却不知道，主动防护网的软性特点，能够运用于各种形状地形。

应用主动防护网绳时需要注意什么

主动防护网可以分为主动边坡防护网和被动边坡防护网，不管是哪一种主动防护网，都要用边坡防护网，及其钢丝绳夹，那样使用钢丝绳夹时，必须注意哪些呢?我们一起来看看。

1.卡头的大小要合适镀锌钢丝绳的大小，U形环的外侧间距，会比钢筋直径大1-3mm，间距太大不易将绳索扣紧。

2.在使用中，要将U形螺栓扭紧，直至镀锌钢丝绳被挤扁大概三分之一才行。因为镀锌钢丝绳在承受力后发生变型，钢丝绳夹在镀锌钢丝绳承受力后应进行第二次扭紧，便于确保接头牢固。必要时查验镀锌钢丝绳在支承后，钢丝绳夹是不是滚动，可以采用额外一安全性钢丝绳夹开展。

安全性钢丝绳夹安装于间距后一个钢丝绳夹约500mm上下，将钢丝绳扣释放一段安全性弯后再和主绳夹持，那如果卡扣有拖动状况，安全性弯就会被弄直，那就可以及早发现，立即结构加固。

3.钢丝绳夹间的排序间隔一般为钢筋直径的6-8倍，钢丝绳夹要一顺排序，将U形环一部分卡住钢丝绳扣的一面，销钉放到主绳的一面。