

# 漳州电缆回收

产品名称	漳州电缆回收
公司名称	河北给力再生资源回收有限公司
价格	70000.00/吨
规格参数	
公司地址	定兴县定兴镇
联系电话	13931375436

## 产品详情

再生资源生产基地建成一套具有良好经济效益的变压器回收金属综合回收生产线，采用的现代企业管理模式，形成一个深具发展潜力的新材料生产经营实体，以促进金属废料的综合回收，并进而以超细、纳米粉体材料以及有色金属功能材料为发展方向，在现有工作的基础上，进一步开发各种高附加值材料，形成以电力设备含金属废料处理回收新技术为基础、新材料产品的科技先导型企业。我们有的变压器，有15年的变压器行业经验，在变压器行业积累了丰富的经验以及正确的经营理念和严格的营销管理，规范运作，文民机电本着"学习、诚心、认真、守信"的经营理念出发，诚信服务取得广大客户的信赖和满意。在同行业和客户中有着较好的信誉。箱式变电站的型式可以分为普通和紧凑型两类。普通型箱式变电站有ZBW型和XWB型等，紧凑型箱式变电站有ZB1—336型和GE箱式变电站等。箱式变电站10KV配电装置不用断路器，常用的有FN5—10型或FN7—10型负荷开关加熔断器和环网供电装置，并从邻近架空线支接到变压器高压端。根据产品结构不同及采用元器件的不同，分为欧式箱变和美式箱变两种典型风格。ZBW型箱式变电站 ZBW-10/0.4KV型户外组合式变电站是由高压室、变压器室、低压室三者组成一体的预装式成套变配电设备。适用于环网、双线、终端供电方式，且三种方式互换性。进线方式采用电缆。高压室采用完全可靠的紧凑设计，具有的防误操作连锁功能，可靠性高，操作检修方便。高压室可兼容终端负荷开关、空气环网开关、SF6环网柜等。变压器可采用油浸式变压器、干式变压器。变压器室采用温度控制，可采用自然通风或顶部强迫通风。低压室设有计量和无功补偿，可根据用户需要设计二次回路及出线数，满足不同需要。GE箱式变电站 GE箱式变电站与国内组合式箱式变电站的不同之处在于，它是在变压器的基础上发展而形成的。GE箱式变电站将变压器芯体，高压负荷开关，熔断器等设备结构简化，放入同一注油铁箱中。体积小，结构紧凑，占地面积仅为国内同容量箱式变电站的1/3左右。全密封、全绝缘结构，无须绝缘距离，可靠地人身安全。高压电缆接入绝缘性能良好的套管，套管与肘型电缆插头相接，将带电部分密封在绝缘体内。肘型电缆插头可以在变压器满载状况下进行带电插拔，起相当于负荷开关的作用，其品种比较多，具体应用时需要谨慎选择。在箱体外壳上焊有一些壁挂，用于固定支座式绝缘套管接头，当拔下肘型电缆插头时可插到支座式套管接头上。

欧美箱式变电站类别（一）拼装式变电站。拼装式变电站将高、低压成套装置及变压器装入金属箱体，高、低压配电装置间还留有操作走廊。这种型式的箱式变体积较大，现在已较少使用；（二）组合装置型变电站。组合装置型变电站的高、低压配电装置不使用现有的成套装置，而是将高、低压控制、保护电器设备直接装入箱内，使之成为一个整体。由于总体设计是按免维护型考虑的，箱内不需要操作走廊。这样可以减小箱式变的体积，这种型式是欧式箱变，是普遍采用的型式。（三）一体型变电站。一体型变电站就是所谓的美式箱变。它是在简化高、低压控制、保护装置的基础上，将高、低压配电装置与

变压器主体一齐装入变压器油箱，使之成为一个整体。这种型式的箱式变体积更小，其体积近似于同容量的普通型油浸变压器。仅为同容量欧式箱变体积的1/3左右。组合、箱式变电站1、6 /0.4(0.7) kV预装（组合、箱式）变电站2、矿用组合（箱式）变电站3、6 /0.4kV预装（组合、箱式）变电站4、35/6 kV组合(箱式)变电站 进线方式可采用电缆线或架空绝缘线，按照使用环境和不同用途任意选择。作为公用箱式变电站时，箱式变电站的低压出线视变压器容量而定，一般不超过4回，多不超过6回，也可以一回总出线，到临近的配电室再进行分支供电。作为立用户用箱式变电站时，可以采用一回路供电。