

北京恒温恒湿试验箱

产品名称	北京恒温恒湿试验箱
公司名称	上海简户仪器科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区建国路88号SOHO大厦
联系电话	18917106313

产品详情

产品介绍：北京恒温恒湿试验箱 上海恒温恒湿试验箱 加工恒温恒湿试验箱河北天津

恒湿试验机模拟湿度环境，适用于检测电子、汽车、橡胶、塑胶、金属等产品在各种恶劣环境下的可靠性及稳定性等参数。将提供给您预测和改进产品的质量和可靠性依据。

产品特点：

- u 内箱材质采用进口SUS304#镜面不锈钢，外箱为钢板加烤漆，箱体采用数控机床加工成形，造形美观大方。保温材料采用高强度PU发泡与高密度之玻璃纤维棉，可避免不必要的能量损失。

恒温恒湿试验箱 上海恒温恒湿试验箱 加工恒温恒湿试验箱

- u 超大视窗玻璃设计，全方位观看视角；中空镀电热膜防结露设计，内置照明灯，方便在试验中实时观察测试品状态。
- u 大尺寸LCD显示荧幕，操作简单，程式编辑容易。
- u 具有PID自动演算功能，具故障讯息显示。
- u 具RS-232通讯界面，可选配记录器，可充性强。
- u 具备时序接点，可配合动态及量测试验。

- u 具全系统多重安全保护及停电记忆之功能。
- u 冷冻机采用法国原装进口铁甲武士压缩机，并使用环保冷媒（R134a、R404a、R23）
- u 冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
- u 利用多翼式送风机强力送风循环，避免任何死角，可使测试区内温湿度分布均匀。
- u 风路循环采用侧吹出风回风设计、风压、风速皆符合试验标准，并可使开门瞬间温湿度
- u 回稳时间快。
- u 升温、降温、加湿、除湿系统完全独立可提高效率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。

型号

JTH-50P (S) JTH-80P (S) JTH-100P (S) JTH-150P (S) JTH-225P (S) JTH-408P (S) JTH-800P (S) JTH-1000P (S)

型号说明P代表可程序（触摸屏控制），S代表标准型（微电脑数显控制）

温度范围A:0 ~ 150 B:-20 ~ 150 C:-35 ~ 150 D:-60 ~ 150
E:-70 ~ 150

湿度范围 20% ~ 98%RH

温度稳定度 P型：±0.5 /S型：±1

湿度稳定度 P型：±1.5%RH/S型：±2.5%RH

温度控制精度 P型：0.01 /S型：1

湿度控制精度 P型：±0.1%RH/S型：±1%RH

升降温速率全过程平均每分钟0.7 ~1.2 （非线性空载）

内箱尺寸D*W*H (cm)

32*35*45 40*40*50 40*45*55 50*50*60 50*60*75 60*80*85 80*100*100 100*100*100

外箱尺寸D*W*H (cm)

80*88*152 88*93*157 88*103*157 98*103*172 98*113*187 108*133*197 128*153*212 148*153*212

符合标准 GB、GJB、IEC、ISO、ASTM、UL...

企业热线【400 - 021 - 5217】企业站www.shjianhu.com