

湖州西门子一级代理商交换机供应商

产品名称	湖州西门子一级代理商交换机供应商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:交换机 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

湖州西门子一级代理商交换机供应商

浔之漫智控技术（上海）有限公司是西门子授权代理商西门子交换机供应商

SIEMENS浔之漫智控技术（上海）有限公司

本公司西门子自动化产品，质量保，价格优势

用于组态以太网总线形和星形拓扑结构的理想解决方案

通过常规 4 芯以太网电缆（*** SCALANCE X108PoE）传输数据和电能（以太网供电），降低了网

络安装成本。

可直接在交换机 (*** SCALANCE X108PoE) 上生成以太网供电电压 (48 V DC), 从而可省去附加电源装置。

籍其 S7-300 型式的紧凑设计, 可节省在机柜中的安装空间

通过用 PROFINET 兼容连接器 (IE FC RJ45 插头 180) 进行的工业标准设备连接来进行安全数据通讯, 并将连接器锁定到外壳上以提供附加电缆应力消除

通过 IE FC RJ45 180° 接头和 IE FC 标准电缆, 可实现无插接现场安装

通过设备上的 LED 和信号触点, 可实现简便、的诊断

无风扇运行, 低维护运行

借助于集成的自动交叉功能, 可使用非交叉连接电缆

网络组态简便, *运行时间计算

使用 SCALANCE X-100 系列交换机, 可以经济地组态总线形或星形拓扑结构、具有转接功能的工业以太网。它们设计用于安装在控制柜中。

产品型号

SCALANCE X104-2 / SCALANCE X106-1 / SCALANCE X112-2

用于总线或星形拓扑结构光学工业以太网的组态：

SCALANCE X104-2; 总线形或星形拓扑结构，带有 4 个电气端口和 2 个光学端口

SCALANCE X106-1; 总线形或星形拓扑结构，带有 6 个电气端口和 1 个光学端口

SCALANCE X112-2; 总线形或星形拓扑结构，带有 12 个电气端口和 2 个光学端口

西门子中国代理商-PLC总代理商公司

浔之漫智控技术(上海)有限公司是西门子授权代理PLC模块，变频器，触摸屏，电源，DP电线电缆，伺服电机等数控自动化设备。

公司主营：数控系统,S7-200PLC S7-300PLC S7-400PLC S7-1200PLC 6ES5 ET200
人机界面,变频器,DP总线,MM420 变频器MM430 变频器MM440
6SE70交流工程调速变频器6RA70直流调速装置 SI***电源,电线电缆,数控备件,伺服电机等工控产品，

西门子中国代理商-PLC总代理商批发

概述

基本型是价格较优型

扩展模块连接接口，较多可寻址 24 点数字量输入、20 点数字量输出、8 点模拟量输入和 8 点模拟量输出。

可选择连接 LOGO ! TDE 文本显示器

所有基本单元都配有集成 Web 服务器

机箱宽度 72 mm (4 MW)

所有基本单元都带以太网接口，用于与 LOGO! 8、LOGO!、TDE、SIMATIC 控制器、SIMATIC 面板和 PC 通信

采用标准微型 SD 卡

设计

继电器输出，输出电流较大为 10A

内置EEPROM存储器，用于控制程序和设定值

可选的标准微型 CF 卡

内置夏令时/冬令时自动切换的实时时钟。

备份集成的实时时钟 20 天。

8 个数字量输入，4 个数字量输出。

对于 DC12/24V 型号，4 个输入作为模拟量输入 (0-10V)；也可作为数字量输入。

4 个输入可用来高速计数，较高 5KHz（只针对于直流型）。

扩展模块连接接口，较多可编址 24 点数字量输入、20 点数字量输出、8 点模拟量输入和 8 点模拟量输出。

连接 LOGO! 到 LOGO! 8 通过以太网连接 TDE 文本显示屏。

西门子中国代理商-PLC总代理商公司

功能

集成有基本和特殊功能：

基本逻辑功能：与，或，非，与非，或非，异或，上升沿/下降沿触发。

特殊功能：接通延时，锁存接通延时，断开延时，脉冲延时，锁定延时，计数器（加计数

/减计数)，时间开关，间隔延时继电器，运行小时数计数器，触发器，异步脉冲发生器，年时间开关，舒适照明开关功能，随机发生器，楼梯照明开关功能（符合 DIN 18015-2），边沿触发间隔延时继电器，组合接通/断开延时，模拟值比较器，模拟触发器，模拟值变化触发器，模拟，模拟放大器，移位寄存器，软键功能，PI 控制器，斜坡功能，模拟复用器，PWM 功能，模拟算术运算功能，模拟算术运算功能错误检测功能。

可以连接 400 个功能块

64 个位存储器（包括重启位存储器，用于控制 LOGO! 的背光显示位存储器，TDE，用于在消息文本中的 2 个可参数化字符之间切换的位存储器）。

内置保持。

密码保护。

利用标准的微型 SD 卡实现额外的专业保护。

数据记录至内部存储器或微型 SD 卡（较多 20000 个记录）

用于 LOGO! 的宏（用户自定义功能）较为简单

64 个接线端子

4 个 8 位移位寄存器

湖州西门子一级代理商交换机供应商