

京400度高温试验箱烘箱500度高温箱厂家天津

产品名称	京400度高温试验箱烘箱500度高温箱厂家天津
公司名称	上海简户仪器科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区建国路88号SOHO大厦
联系电话	18917106313

产品详情

产品介绍：北京400度高温试验箱/烘箱/500度高温箱厂家天津

型号	JH - 9050A	JH - 9100A	JH - 9200A
电源电压：	220V50HZ		
温度范围：	100 ~ 400		
温度分辨率：	0.1		
恒温波动度：	±1		
输入功率：	2500W	3000W	3500W
容积：	50L 100L	250L	
内胆尺寸(W*D*H)mm	350*350*400	450*450*450	600*600*600
外形尺寸(W*D*H)mm	540 × 660 × 615	620 × 745 × 645	650 × 750 × 750
货物托架（标配）	2块		

产品概述：推出400 /500 高温烘箱系列产品，广泛用工矿个业，五金制造船舶制造等企业，对工件加热处理及一般的脱水干燥之用。

用途概述 适合工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌之用。

产品特点：

- 1、采用镜面(拉丝)不锈钢内胆，四角半圆弧形过度，隔板支架可以自动装卸，便于箱内的清洁工作。
- 2、采用最新P.I.D模糊逻辑处理控制器，快速到达设定值且运转更加精确稳定。
- 3、设有独立限温报警系统，超过限制温度，即自动中断，确保实验安全运行，不发生意外(选配)。
- 4、具有4~20mA标准电流，RS485接口可连接记录仪和计算机，能记录温度参数的变化状况(选配)。
- 5、箱体左侧面有一直径50mm测试孔，便于实验操作与测量温度。（选配）

技术参数：

型 号	JH-9055A	JH-9105A	JH-9205A
电 源 电 压	220V 50HZ	380V 50HZ	
控 温 范 围	100 ~ 500		
温度分辨率/波动度	0.1 / ± 1		
工作环境温度	+ 5 ~ 40		
输入功率	2800W	4800W	6000W
内胆尺寸(mm)W × D × H	350 × 350 × 400	450 × 450 × 450	600 × 600 × 600
外型尺寸(mm)W × D × H	540 × 660 × 615	620 × 745 × 645	940 × 800 × 840
容 积	50L	100L	250L
载物托架(标配)	2块		
定时范围	1 ~ 9999min		

企业热线【400 - 021 - 5217】企业站www.shjianhu.com