

470W475W单晶叠瓦太阳能电池板 厂售价 20年使用效率90%

产品名称	470W475W单晶叠瓦太阳能电池板 厂售价 20年使用效率90%
公司名称	山东鑫泰莱光电股份有限公司
价格	1.60/瓦
规格参数	品牌:鑫泰莱 型号:470W475W 尺寸:2239*1042*35MM
公司地址	山东省日照高新区高新六路创业中心C5楼（注册地址）
联系电话	15863339034 15688818562

产品详情

我公司可生产400W、405W、410W、415W、420W、450W、460W、465W、470W、475W、480W、500W、520W、540W、545W、550W的单晶太阳能电池组件，也可根据客户的要求定制。组件由高转换效率的优质进口单晶硅叠瓦电池片，高透光率的钢化玻璃，抗老化EVA膜，进口TPT背板及铝合金框架组成。

一、470W、475W太阳能电池板参数

功率 (Pmax)	470W、 475W
工作电压 (Vmp)	38.0V
工作电流 (Imp)	12.36A
开路电压 (Voc)	47.0V
短路电流 (Isc)	13.12A
短路电流温度系数	(0.065 ± 0.015) %/
开路电压温度系数	- (80 ± 10) mV/
峰值功率温度系数	- (0.5 ± 0.05) %/

NOCT	47 ± 2
工作温度	-40 至85
系统电压	1500V DC
输出功率公差	± 3%
电池	单晶166**33.2 (31.8) mm
电池片数量和排列方式	408 (34 × 12)
组件尺寸	2239mm × 1042mm × 35mm
重量	24.5kg

太阳能电池板特点

采用转换效率 23%的进口单晶硅太阳能电池片

使用寿命长： 25年，衰减小

无螺钉内置角键连接，紧固密封

高透光率钢化玻璃封装，透光率和机械强度高

采用密封防水多功能接线盒，确保组件使用安全

具备良好的耐候性，防风，防雷

有效抵御湿气和盐雾腐蚀，不受地理环境影响