

# 北京高精度稳定性极强，真空干燥箱天津

产品名称	北京高精度稳定性极强，真空干燥箱天津
公司名称	上海简户仪器科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区建国路88号SOHO大厦
联系电话	18917106313

## 产品详情

产品介绍：北京高精度稳定性极强，真空干燥箱天津

用途概述：真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计，能够向内部充入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。

箱体结构：

方形内胆采用不锈钢(1Cr18Ni9Ti)或冷轧板制用，内腔形状为半圆弧内角的方形，

[真空干燥试验箱箱体外采用优质钢板喷塑处理；超细玻璃保温棉；箱门中间采用双层防弹玻璃观察窗，箱门内侧装有一块厚钢化玻璃，采用长柱形门扣，利用调节门扣和厚钢化玻璃的间距，使箱门在关上后能紧压橡胶密封圈，以保证抽真空度时不漏气。](#)

抽真空系统：由真空泵、真空表及真空阀、真空泵，电磁阀、放气阀等组成。

温度控制系统：双行数显温度控制器，P·I·D自整定，控温精确，控温精度0.1℃，定时范围1-9999分；PT100铂电阻温度传感器；加热器都位于箱体内部搁板上，其它型号加热器为于内胆四周。

选配件：

智能型程序温度控制器；液态水过滤器；干燥罐；惰性气体进气阀；真空度数显控制仪，及压力传感器。

JDZH - 6000系列[真空干燥箱](#)

型号	6090	6210
电源电压	220V 50HZ	
输入功率	750W	1500W
控温范围	RT+10-250	
恒温波动度	± 1%	
达到真空度	133pa	
内胆尺寸(mm)	450 × 450 × 450	560 × 640 × 600
外形尺寸(mm)	610 × 680 × 1460	720 × 820 × 1750
搁板	二块(独立控温)	三块(独立控温)
工作室材料	不锈钢(1Gr 18Ni9Ti)	

### 真空干燥箱

的方形内胆采用不锈钢(1Cr18Ni9Ti)或冷轧板制用，内腔形状为半圆弧内角的方形，箱体外采用优质钢板喷塑处理；超细玻璃保温棉；箱门中间采用双层防弹玻璃观察窗，箱门内侧装有一块厚钢化玻璃，采用长柱形门扣，利用调节门扣和厚钢化玻璃的间距，使箱门在关上后能紧压橡胶密封圈，以保证抽真空度时不漏气。

高精度稳定性极强，真空干燥箱欢迎您的咨询，我们以最优惠的价格，最好的服务为您提供选择。

企业热线【400-021-5217】企业站[www.shjianhu.com](http://www.shjianhu.com)