

NKTH凝露控制器

产品名称	NKTH凝露控制器
公司名称	上海人民成套电器厂有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州乐清市柳市镇东风工业区
联系电话	0577-27881563 13968724418

产品详情

产品介绍一路凝露控制，湿度过大或者将有凝露产生时，启动加

热器或风扇工作，破坏产生凝露的条件。技术特性 电源：AC220V ± 10% 50Hz

温度启控：88%RH ± 5%RH(20 时) 响应速度：典型值 5s 负载控制：手动/自动转换

输出：阻性AC220V/5A(有源) 外形尺寸：48 × 48 × 78mm³ 安装方式

基座式：将8芯继电器座固定在35mm导轨或 通过安装螺孔直接固定在安装板上。

嵌入式：在安装面板上开具45+0.5 × 45+0.5mm²孔， 通过安装支架将控制器固定在面板上。

产品属性WNK-TH凝露控制器 使用方法 主要功能

一路凝露控制，湿度过大或者将有凝露产生时，启动加 热器或风扇工作，破坏产生凝露的条件。

技术特性 电源：AC220V ± 10% 50Hz 温度启控：88%RH ± 5%RH(20 时) 响应速度：典型值 5s

负载控制：手动/自动转换 输出：阻性AC220V/5A(有源) 外形尺寸：48 × 48 × 78mm³ 安装方式

基座式：将8芯继电器座固定在35mm导轨或 通过安装螺孔直接固定在安装板上。

嵌入式：在安装面板上开具45+0.5 × 45+0.5mm²孔， 通过安装支架将控制器固定在面板上 主要特点

主要功能 一路凝露控制，湿度过大或者将有凝露产生时，启动加

热器或风扇工作，破坏产生凝露的条件。技术特性 电源：AC220V ± 10% 50Hz

温度启控：88%RH ± 5%RH(20 时) 响应速度：典型值 5s 负载控制：手动/自动转换

输出：阻性AC220V/5A(有源) 外形尺寸：48 × 48 × 78mm³ 安装方式

基座式：将8芯继电器座固定在35mm导轨或 通过安装螺孔直接固定在安装板上。

嵌入式：在安装面板上开具45+0.5 × 45+0.5mm²孔， 通过安装支架将控制器固定在面板上 注意事项

主要功能 一路凝露控制，湿度过大或者将有凝露产生时，启动加

热器或风扇工作，破坏产生凝露的条件。技术特性 电源：AC220V ± 10% 50Hz

温度启控：88%RH ± 5%RH(20 时) 响应速度：典型值 5s 负载控制：手动/自动转换

输出：阻性AC220V/5A(有源) 外形尺寸：48 × 48 × 78mm³其他说明主要功能

一路凝露控制，湿度过大或者将有凝露产生时，启动加 热器或风扇工作，破坏产生凝露的条件。

技术特性 电源：AC220V ± 10% 50Hz 温度启控：88%RH ± 5%RH(20 时) 响应速度：典型值 5s

负载控制：手动/自动转换 输出：阻性AC220V/5A(有源) 外形尺寸：48 × 48 × 78mm³ 安装方式

交易说明可以淘宝交易款到发货