

四川边坡防护网 山体护坡网

产品名称	四川边坡防护网 山体护坡网
公司名称	安平县程耀丝网制品有限公司
价格	23.00/平方米
规格参数	品牌:程耀 优点:柔韧度好 产地:安平县
公司地址	安平县西两洼乡前铺村254号
联系电话	17331823388

产品详情

四川主动防护网 山体护坡网【AAAAA级生产厂家】主动防护网生产厂家一般是都集中在文安的，因而文安被称作丝网之乡，大家建泰金属丝网拥有20年行业经验，工厂占地面积6000m²，拥有雄厚的技术力量，丰富多样的行业经验，80000平方米的现货交易，如果有需要欢迎随时联系我们。

四川主动防护网 山体护坡网主动防护系统要以边坡防护网为主导的各种软性网遮盖裹在需要安全防护陡坡或石头上，以限定边坡岩层砂土的侵蚀脱落或毁坏及其滑坡体坍塌（加固作用），也将坠石操纵于一定范围内健身运动（围护结构功效）。保护行人和车辆的根据！

产品特性：

功效原理上类似喷锚和预应力锚杆等整体面层边坡防护管理体系，但是其软性特点可以使系统会部分集中荷载向四周均材料:边坡防护网、一般钢丝格栅（常称细铁丝格栅）和TECCO高韧性钢丝格栅 匀传送以充分运用整个系统防护能力，即部分受载，整体作用，从而使得系统软件能够承受比较大的承载力并减少单条锚索的锚固力规定

SNS柔性防护网安全防护在施工过程中，首先由构建和拆除施工服务平台施工队伍清除边坡浮灰、危石，构建总体操作平台，再由锚杆施工队由上而下工程施工锚索，待工程施工出两行锚索后，然后由SNS柔性防护网制安施工队伍由上而下组装安全防护网。各层工程施工完成后，由构建和拆除施工服务平台施工队伍拆除施工服务平台，全部边坡由上而下分别进行工程施工。

施工总平面布置标准

(1)融合本项目地理位置和施工特性，在符合正常的项目施工前提下，安全性、有效、经济发展、干净整

洁、文明地布局生产制造、日常生活场所。

(2)生产制造工区与办公室住宅区分离，合理布局，营造良好的生产制造、生长环境。

(3)尽可能的少占或不浪费农用地，好地降低破坏环境的影响因素。

(4)驻扎地达到*基本的交通出行便利，生产制造、日常生活、通信配套设施齐全规定。

积极防护网施工实施办法

主动防护网工地施工安全

1、建筑施工机构

(1)创建现场安全管理生产制造领导干部机构：在新项目文明行为工地施工安全领导小组的带领下，创立本项目施工工地领导小组。由主管公安部党委，对该工程项目安全生产工作全权负责。

(2)当场设施工安全员，依据工程项目现场作业工作进展适度提升。

(3)各工班长是该队组的兼职安全员，对该队组操作人员的安全与健康全权负责。

(4)新项目安保部承担对该工程安全管理给予指导、监管和检测。