

POE 6102FL(韧抗冲击/抗化学性/适用薄膜)

产品名称	POE 6102FL(韧抗冲击/抗化学性/适用薄膜)
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	13.50/千克
规格参数	品牌:(威美达) 型号:6102FL 品名:原厂原包
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

产品详情

埃克森美孚Vistamaxx POP 6102FL产品信息

制造商	埃克森美孚化工有限公司		
材料标示	> POP <		
颜色	本色		
材料形状	颗粒状		
加工方式	吹塑成型 复合成型		
材料属性	食品接触级		
符合规定	· RoHS		
材料特性	· 茂金属 · 高熔体强度 · 高弹性 · 耐化学性 · 良好的粘合性 · 高粘接度 · 丙烯基		
材料用途	· 包装 · 吹塑薄膜 · 流延薄膜 · 薄膜 · 复合成型应用		
物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D1505	0.862	g/cm
熔融指数190 6kg	2.1 ASTM D1238	1.4	g/10min
熔融指数230 6kg	2.1 内部测试方法	3	g/10min
乙烯含量	内部测试方法	16	wt%
硬度	测试标准	数据	单位
邵氏硬度A	内部测试方法	67	
机械性能	测试标准	数据	单位
拉伸强度****应变	ASTM D638	2.23	MPa
拉伸强度300%应变	ASTM D638	2.77	MPa

拉伸强度 断裂	ASTM D638	7.58	MPa
伸长率 断裂	ASTM D638	800	%
撕裂强度 C型	ASTM D624	33.3	KN/m
弯曲模量 1%正割	ASTM D790	14.4	MPa
拉伸形变	内部测试方法	12	%
热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	内部测试方法	53.9	