

# 铁路边坡防护网厂家

产品名称	铁路边坡防护网厂家
公司名称	安平县程耀丝网制品有限公司
价格	26.00/平方米
规格参数	品牌:程耀 优点:柔韧度好 产地:安平县
公司地址	安平县西两洼乡前铺村254号
联系电话	17331823388

## 产品详情

铁路线主动防护网生产厂家【丰富多样的工作经验】边坡绿化一般是有浆砌石边坡防护，主动防护网及其植物群落边坡防护，浆砌石边坡防护作为的边坡防护方法，因其比较复杂的安装方法慢慢被主动防护网替代，主动防护网组装比较简单，还没危害种植绿植，是当前好一点的边坡防护方法。

铁路线主动防护网生产厂家柔性防护网是一种遮盖型安全防护网商品，它安全防护是通过各种软性网络的组成遮盖裹在需防范的山脉上，以防止产生山体滑坡，柔性防护网产品特点：开放式强，可融入地势不一样，便捷在各类护坡中使用。

滑坡安全防护网里的边坡防护网被动防护系统的特征：全面的软性和阻拦抗压强度足够吸收分散化传递预计的坠石冲击性作用，消能环设计和选用使全面的耐冲击水平获得进一步提高。与钢度阻拦和砌砖挡土墙对比，影响了原来施工技术，使施工期和资源获得降低。

主动防护网的应用广泛:1、主要用于高速路、铁道边公路边坡固定。2、因为路基工程中的路基不稳、或是道路两边护坡过陡、土过度湿冷、坡角被雨水冲洗、路两边公路边坡自身岩石层结构和构成不稳，乃至不正确用歪斜层级的方式填方坝基都会造成护坡不稳定。这时候，就要用主动防护网去进行安全防护。

1. 对坡面防护区浮灰及晶石开展消除；
2. 从保护地区中间逐渐向两侧放线测量明确锚索位，并在每一个孔位于凿一深层小不于锚索露出环套长度凹痕，一般规格20cm，深20cm；可以根据实际情况调节。
3. 按设计深度凿岩锚索孔并消除孔里烟尘,深度应比设计方案锚杆长度长5cm左右,直径不低于 $\varnothing 45$ ；当受凿岩设备限定时，组成每条锚索的双股钢丝绳应分别锚入两个直径不低于 $\varnothing 35$ 的锚孔内，产生人字锚索，双股钢丝绳间交角为 $15^{\circ}$  - $30^{\circ}$ ，从而达到相同的钢筋锚固实际效果。

4. 灌浆并放入锚索，浆体型号不少于M20，\*宜灰砂比1:1 ~ 1:2、水泥浆比重0.45 ~ 0.50的水泥浆或混凝土水灰比0.45 ~ 0.50的纯水泥浆，混凝土\*宜425普通硅酸盐水泥，优先选择采用粒度不得超过3mm的中细砂，保证浆体圆润，在开展下一道工艺前灌浆体保养不得少于三天；
5. 组装纵横交错向支持绳，张绷紧后两边各用二至四个（支撑点绳长短低于15m时要三个，超过30m时要四个，期间用三个）钢丝绳夹与锚索露出环套交叉连接；
6. 从上向下铺挂钢格网，钢格网间重合总宽不低于5cm，二张钢格网之间的手术缝合（及其钢格网与支撑点绳间）用 1.2细铁丝按1m间隔开展扎结；有条件后该道工艺过程从上道工艺过程前进行；
7. 从上向下铺装钢绳网并手术缝合，手术缝合绳为 8钢丝绳，每一张钢绳网均用一根长约30m的手术缝合绳与四周支撑点绳开展手术缝合并预预应力张拉，缝线绳两边各用两个钢丝绳夹与网绳进行加固联接；当设计成两层钢绳网时，以同样的方式铺挂第二层钢绳网。