

柔性防护网供应商 钢丝绳防护网

产品名称	柔性防护网供应商 钢丝绳防护网
公司名称	安平县程耀丝网制品有限公司
价格	21.00/平方米
规格参数	品牌:程耀 优点:柔韧度好 产地:安平县
公司地址	安平县西两洼乡前铺村254号
联系电话	17331823388

产品详情

主动防护网经销商 镀锌钢丝绳安全防护网 实力商家 主动防护网分成柔性防护网和主动防护网，柔性防护网通常是附着在公路边坡上避免滑坡体坍塌的而主动防护网呢是组装在山脚下来阻止坠石的。

主动防护网经销商 镀锌钢丝绳安全防护网普遍高边坡绿化对策有：SNS软性网安全防护、喷锚网支护、锚杆锚索框格梁安全防护等。

SNS主动防护网是一种非常有创意的改变传统边坡绿化意识的技术商品。能够把工程项目对环境的污染降至低点，其安全防护区域能够足够的维持土地资源、岩体的牢固，通过人工执行种草、植树造林的绿化作用。适用于所有繁杂地形，与此同时也不毁坏原始地貌，商品呈网状，视觉干扰小，方便人力园林绿化，有利于环境保护，将工程与环境结合。护坡柔性防护系统主营产品可以分为主动防护系统和被动防护系统二种：系统软件以镀锌钢丝绳作为重要组成部分并且以遮盖（主动防护）和阻拦（处于被动安全防护）两个基本数据类型来预防各种陡坡边坡自然灾害和山崩、坝坡冲洗、爆破飞石、高空坠物等伤害。SNS主动防护网在全国各工程项目中的应用具体情况，其规范化的厂家生产，显示出了很强的适应能力能，而且还具备结构紧凑、施工工期短等经济特性，与此同时，相对较高的安全防护电子能级及其特殊材料与工艺，展现了安全性、耐久度性能，做为防止落石伤害，保证性命及其资金安全，SNS主动防护网具有较高的实际意义。

现场施工关键点：1、对钢梁和锚索基本开展测量定位；2、底座钢筋锚固；3、钢梁及往上拉锚绳组装；4、侧拉锚绳安装；5、左右支撑点绳组装；6、钢绳网组装；7、格栅安装。

因为SNS软性网防御系统原材料质量稳定，组装省时省力，施工方便，易上手，防瓦割效果明显，因此它适合在基坑开挖成阶梯的高大外面坡上应用。SNS软性网防御系统使用的是一种敞开式安全防护方式，依照设计方案恰当组织落实，较传统式全坡面防护方式节省大量的资金，减少工程预算，同时也带来了高速路园林景观视觉美感。

2、喷锚网支护

喷锚网支护是依靠锚索、钢筋网片和混凝土顶层协同工作来提升护坡岩土工程的承载能力及抗变型弯曲刚度，减少岩（土）体侧面变型，提高护坡的结构稳定性。主要应用于岩层较弱、抗压强度比较低、便于风化层的岩体护坡；或虽是硬实岩石层，但风化层比较严重、正断层生长发育、会受当然营力危害、造成大规模碎落，及其部分中小型坍塌、坠石的岩质边坡；或岩质边坡因爆破施工，导致大量劲暴、毁坏范畴深层次护坡内部结构，路堑边坡岩石破碎疏松、容易发生坠石、坍塌的边坡绿化。

喷锚网支护的施工工序是：搭脚手架、改造护坡、制作安装设备排气孔、第一次水泥稳定土、锚索打孔、灌浆、钢筋网片制做、挂标、第二次水泥稳定土、保养、拆卸钢管脚手架。

喷锚网支护现场质量管理、检验关键点：1、保证建筑钢筋、混凝土、沙石、抗压强度等原料品质，并严格按砂浆配合比工程施工；2、严苛安全操作规程；3、强化对操作人员学习培训；4、选择合适的工程机械设备、机器和工程施工方案。与此同时一定要做好当场质量检验，检验基本内容：抗压强度检验、厚度检测、锚索间排距检验。