

## POE新加坡埃克森(美孚3980FL)原包

产品名称	POE新加坡埃克森(美孚3980FL)原包
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	品牌:新加坡埃克森集团 型号:3980FL 品名:原厂原包
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

## 产品详情

EXACT 系列是埃克森美孚采用专有的茂金属催化技术生产的一种乙烯-丁烯共聚物。这种树脂与各种聚烯烃,如聚丙烯(PP),聚乙烯(PE)和乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)相容。

牌号	密度	ASTM 熔融指数	2. 硬度 (邵氏维卡软化点)	弯曲模量	断裂强度	极限伸长率	玻璃化温度
	D792	16kg@190	A) ASTM ( )	ASTM D790	ASTM D412	ASTM D412	
		ASTM D1238	D2240				
0201	0.902	2.5	90A	83.7	67.9	--	--
9061	0.863	0.5	60A	43.8	7.98	2.87	510
8201	0.882	1.1	85	55	30	24	--
8203	0.902	6.5	87	72.8	28.3	--	--
0203	0.902	6.8	42D	93.5	76.5	--	--
9071	0.870	0.54	71A	53.7	14.6	5.15	480
9371	0.873	4.8	73	50	16.4	3.97	710

埃克森美孚 ( VISTAMAXX系列 PP弹性体 ) 规格物性表

VISTAMAXX 系列高性能聚合物是基于埃克森美孚化工采用专有的茂金属催化技术生产的一种烯烃弹性体。是一种独特的半结晶丙烯-乙烯共聚物。具有极好的弹性,易于加工,并可与各类材料相容。特别适用于热塑性的聚烯烃混合物,可以在柔韧性、透明度和抗冲击性能之间实现平衡

牌号	密度	熔融指数	2. 硬度 (邵氏维卡软化点)	弯曲模量	断裂强度	极限伸长率	乙烯含量 %
----	----	------	-----------------	------	------	-------	--------

		16kg@230	A )	( )	ASTM D790	ASTM D412	ASTM D412	
3000	0.873	8	27D	65.1	62.4	13.8	800	11
3020FL	0.874	3	29D	67.0	65.3	14.5	800	11
6502	0.865	48	71A	51.4	20.4	7.58	800	13
3980FL	0.879	8	34D	77.3	117	19.3	800	9
3588FL	0.889	8	50D	103	402	26	637	4
6102	0.862	3	67A	53.9	14.4	6.9	800	16
6202	0.862	20	64A	45.2	12.8	5.52	800	16
6102FL	0.862	3	67A	53.9	14.4	6.9	800	16