

# 新疆乌鲁木齐镀锌管计算方式及堆放方式

产品名称	新疆乌鲁木齐镀锌管计算方式及堆放方式
公司名称	乌鲁木齐恒利天泰贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	头屯河区铁金街118号
联系电话	0991-3180113 13999248882

## 产品详情

近年来，随着建筑、交通和农业等领域不断发展，镀锌管的需求也越来越大。在乌鲁木齐市场上，镀锌管的品类也越来越多，而其中以冷镀锌管为主。乌鲁木齐恒利天泰贸易有限公司为大家介绍一下乌鲁木齐镀锌管计算方式及堆放方式。

### 一、镀锌管的计算方式

在购买镀锌管时，需要对其尺寸进行计算。计算方式如下：

#### 1、圆形镀锌管的计算方法

【外径（mm）-壁厚（mm）】×壁厚（mm）×0.02466=镀锌管每米重量（kg）

例如：外径为48mm，壁厚为2.5mm的镀锌管每米的重量 = (48-2.5) × 2.5 × 0.02466=2.61425kg/m

#### 2、方形镀锌管的计算方法

【实际长度（mm）×宽度（mm）×壁厚（mm）】×0.00763=镀锌管每米重量（kg）

例如：实际长度为3米，宽度为30mm，壁厚为2.5mm的方形镀锌管每米的重量  
= (3000 × 30 × 2.5) × 0.00763=5.45625kg/m

### 二、镀锌管的堆放方式

在仓库、建筑工地等场合，对于堆放镀锌管的要求比较高。正确的堆放方式可以提高使用效果，减少货物的磨损和损坏。下面我们来了解一下镀锌管的堆放方式。

#### 1、镀锌管的按层码放

按层码放是指将镀锌管水平码放，一层一层堆起来。在相同宽度下，长度一般为不超过15米，高度不超过五层，上面一层不得超过3.5米，中间应该加木板隔离，避免撞击碰撞。镀锌管在储存时须避光、防潮、不得和酸、碱、盐等有害物品混存，季节变化应注意保暖和防冻。

## 2、镀锌管的横向码放

横向码放是指将镀锌管垂直地堆起来，尽量利用宽度。在相应的地面上，按照一定的规则将管子排列。高度每层不应超过五层，堆放应分区进行，不同规格、不同长度的镀锌管要分开码放区域，使得不同长度的镀锌管在横向堆放过程中互相错开，防止因为不规矩的排列使得镀锌管倾斜压在一起，造成损坏。

以上就是乌鲁木齐镀锌管计算方式及堆放方式的相关介绍。在平时的使用中要注意正确的计算方法和堆放方式，以免发生不必要的安全事故和经济损失。