

友联蓄电池MX12310 12V31AH太阳能地理设备

产品名称	友联蓄电池MX12310 12V31AH太阳能地理设备
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	友联蓄电池:铅酸蓄电池 12V31:阀控式蓄电池 上海:免维护蓄电池
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

3 产品规格：	数据 型号	容量 (AH) 20 小时率	长 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)	总
	VT1224	24	166	126	174	174
	VT1240	40	197	166	174	174
	VT1250	50	228	138	206	210
	VT1265	65	350	166	176	210
	VT1270	70	350	166	176	176
	VT1280	80	350	166	176	176
	VT12100	100	331	172	213	220
	VT12120	120	406	172	208	241
	VT12150	150	481	172	239	239
	VT12200	200	522	240	216	220
	VT12230	230	522	240	216	220
	VT12250	250	522	240	216	220

1. 采用计算机设计的优化辐射状板栅，有效提高极板的大电流通过效率；
2. 友联电池采用长寿命理念设计，设计浮充寿命为12-15年（25°C）；
3. 具有国家发明专利的极板制造技术（专利号：20），保证产品的内在品质及安全；
4. 全新合金配方且加大截面积冗余设计的汇流排及跨接，极大提高大电流通过性的同时，降低热量的产生；
5. 全新设计的嵌入型纯铜端子，迷宫式设计，不爬酸，并且有效减少搬运、安装过程中对密封结构可能的破坏；
6. 采用高强度 ABS 制造的外壳，对电池有更好的保护；
7. 电池底部加装具有专利的底座（专利号：ZL.6），进一步提高安全等级；
8. 通过泰尔中心的厂检及产品检验，颁发 TLC 证书；
9. 通过欧盟产品安全性认证 CE；
10. 通过国际海运危险物规则

IMDG CODE 2008 检验；

应用范围

电话交换机；办公自动化系统

电器设备、医疗设备及仪器仪表；无线电通讯系统

计算机不间断电源UPS；应急照明EPS

输变电站、开关控制和事故照明；便携式电器及采矿系统

消防、安全及报警监测；交通及航标信号灯

通信用备用电源；发电厂、水电站直流电源

变电站开关控制系统；铁路用直流电源

太阳能、风能系统；移动电站